

全自动果蔬风干机 食品包装袋风干机

产品名称	全自动果蔬风干机 食品包装袋风干机
公司名称	诸城市润鼎食品机械有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道北朱解村
联系电话	13792622076

产品详情

全自动果蔬风干机 食品包装袋风干机 13792622076

风干机采用大风量低噪音风机自然风吹干。计为多次翻转输送，并有逆反风装置防止出现吹干死角，吹干效果良好,设备采用变频输送，速度可调输送平稳。

- 1.杀菌后外包装有大量残留水滴，风干机有效去除了物料表面水滴，大大缩短了贴标、装箱的准备工作，适宜流水线作业，提高企业生产自动化程度。
- 2.风干机与传统干燥除水方式相比较，风干机操作简单，使用方便（只需接上电源即可使用）！除水率高（达99%以上），。且包装物表面无水垢污染。
- 3.风干机除水后可直接装箱，风干机实现连续作业（与连续工作杀菌机配套使用），只需将杀菌后的产品放入输送网带，经风干机产生的气流经喷嘴喷射而出，吹干风温为常温，风干机有效保护物料本身的色泽和品质。从而达到包装除水、除油渍、水垢等效果，即可装箱入库。
- 4.采用优质SUS304不锈钢制造，变频调速控制，风干机运行平稳，体积小，效率高。

风干机是由多个风机组成，主要应用于果蔬及软包装表面水分的吹干，吹干风温是常用温，有效保护了物料本身的色泽和品质。我们的设备配有变频调速电机驱动，调速范围更宽广。整机结构紧凑，极大的算短了占地面积，该设备是多层翻转式风干，每层都有两台强流风机不断的进行吹拂。出料后的产品可以直接装箱，表面干干净净。

风干机特点：

- 1.机架采用 优质的50 × 50 × 2mm SUS304 不锈钢方管制作；
- 2.导轨采用30 × 30 SUS304不锈钢角钢制作；

- 3.护板采用1.0,,2.0mmSUS304不锈钢板折边制作；
- 4.输送带采用SUS304不锈钢编制网带，中心宽度为1000mm；
- 5.主动力电源配用 0.75kw 变频调速电机；
- 6.强流风机12台，0.75kw/台。
- 7：整机配有护罩，预防产品乱飞。