

门窗密封条 大兴门窗密封条厂家门窗密封条开口

产品名称	门窗密封条 大兴门窗密封条厂家门窗密封条开口
公司名称	清河县陆宝橡胶制品有限公司
价格	1.20/米
规格参数	陆宝:10mm lb-10:12mm 河北清河县陆宝公司:14mm
公司地址	清河县太行路西侧东方雅居门市
联系电话	86 0319 8177899 18600233012

产品详情

门窗密封条大兴门窗密封条厂家门窗密封条开口10mm

门窗密封条如玻璃与压条、玻璃与框扇、框与扇、扇与扇之间等结合部位，能够防止内、外介质(雨水、空气、沙尘、噪音等)泄漏或侵入，能防止或减轻由于机械的震动、冲击所造成的损伤，从而达到密封、隔声、隔热和减震等作用的具有弹性的带状或棒状材料。门窗常用密封胶条种类尽管密封产品种类繁多，但是现阶段，适用于制作密封胶条的材料主要有四大类：橡胶、塑料、塑料橡胶共混材料以及多种材质复合材料。然而常用于建筑门窗的密封胶条则受到安装位置、使用年限、密封要求、型材配合等多方面的限制，门窗密封条因而常常使用橡塑、三元乙丙EPDM、硅橡胶、包覆式复合胶条。现就这四种材质的胶条做一简单介绍。橡塑材料橡塑为PVC的一种，具有加工设备简单，投资较少，原料易得，成品颜色丰富，可回收，利用率高等优点，因而成本较低。但橡塑具有塑料味，甚至刺鼻的气味，弹性、韧性、耐候性差，拉伸后回复慢，受温度影响大等缺点。目前，橡塑材料在门窗行业已经逐步被取代。三元乙丙EPDM三元乙丙EPDM具有优异的耐臭氧性和抗氧化性、优异的耐候性、门窗密封条优异的耐热性

、优异的低温特性、耐化学药品性能、高填充性。除具有以上诸多优点外，还具有优良的电能性、良好的应力-应变特性、良好的耐磨性、优异的耐潮湿性和耐水蒸气性；表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形性，耐老化性能优异，产品挤出稳定，尺寸精度高。三元乙丙当然也有一些缺点，如颜色单一，仅能制作黑色；废料不可回收再利用；自粘型与互粘性能差。门窗密封条三元乙丙密封胶条内添加炭黑，炭黑决定三元乙丙的颜色，因此颜色比较单一，如果不加入炭黑，颜色则不受限制门窗密封条，但是密封胶条的耐老化性能显著下降。包覆式密封胶条性能优异、节能、环保的世界级第三代密封产品包覆式胶条，选择热固性芯和坚韧的外皮层等四种不同材料制作而成。解决了密封条在不同的环境下长期使用后引起的永久性压缩变形。包覆式密封胶条的物理性能此类胶条主材为发泡式聚氨酯，门窗密封条可使胶条具有显著的隔音降噪效果以及优越的保温节能性。此外，在寒冷气候中保持极佳的弹性，解决了高低温变化造成的密封性能降低。表面包覆膜(聚乙烯)，抗磨损、抗老化、抗紫外线和水侵蚀，门窗密封条所有的漆、清洁剂不发生反应，无毒环保。而且颜色丰富，白色、浅黄色、咖啡色、黑色等均可选择。胶条的角部处理：部分厂家采用焊接方法，避免内部材质长时间暴露在空气中而出现老化及发黄。但是随着技术的不断提高门窗密封条，内部材质抗老化性能提高，角部可直接对接即可达到密封效果属于发泡海绵体，胶水粘接效果不大，而且极浪费胶水。通过以上几种材质的对比门窗密封条