

学校操场混合型塑胶跑道材料 塑胶跑道施工

产品名称	学校操场混合型塑胶跑道材料 塑胶跑道施工
公司名称	中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:远洋 型号:混合型 产地:广东中山
公司地址	中山市东凤镇和平村和平大道1号
联系电话	86 0760 22626409/87867826 18125366097

产品详情

现在大部分学校跑道一般有透气型、复合型、混合型、EPDM型、还有全塑型这五类，校园不仅是教书育人的地方，也是提高学生归纳体质的场所。一般校园的跑道都在选择上都会优先从跑道的材料、弹性、耐磨等方面进行考虑，混合型塑胶跑道的适用范围十分的广泛，而混合型塑胶跑道正好能满足这几点要求。今日，小编就为您一起分享什么是混合型塑胶跑道及其施工。混合型塑胶跑道面层厚薄均匀，色泽鲜艳、平整齐截。杰出的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，避免意外受伤。所有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保护环境和人类资源。外表看塑胶运动场费用较高，但其经久耐用，加上有好的服务保障，因此大大降低了人工保养费用，所以这就是许多校园都会选择它的原因。混合型塑胶面层主要施工方法 塑胶面层施工须在基础养护期满且验收合格后方可进行施工。施工前，清理场地并将场地用胶料补平，填塞排水沟沟洞。再在场地上面铺设一层底胶，其目地使塑胶底层与沥青混凝土结合力增强，保证 面层的质量，同时也可有效地解决塑胶起泡现象。本公司采用先进的 生产工艺，在进行塑胶铺设时按照以下原则进行：(1)施工工艺将甲组、乙组按比例混合搅拌 加入催化剂 加入黑胶粒 搅拌 成粘胶料 现场摊铺 喷涂第一遍面层 喷涂第二遍面层 形成弹性跑道等面层 测量、划线。(见下图塑胶跑道施工工艺图，分两次 摊铺，四次工艺：第一次找平封为 1毫米，第二次摊铺 8毫米，第三次面胶十彩色粒 2mm，第四次面胶十彩色粒 2mm。)(2)施工准备A、对基础的要求：要求养护 20天以上，地基完成后，表面要平滑，不可有车辙、硬结、凹沉、龟裂或开口等。完成面用 3米直尺检查，正负不得超过 3毫米，强度 95，密实度 95。这些条件，对确保塑胶跑道面层质量是至关重要的。b、清理现场，放水，把积水部分画出，把配料、搅拌场地清理好，保持配料场地及周围的干净。C、严格按工艺配比准备计量各组份，搅拌均匀。所需工具有：台称、配料桶、搅拌桶、搅拌机、开桶板子、钳子、刀子等。d、封底找平首先把积水部分用料找平，然后封底消泡，采用工具有：带制子箬子、油灰刀、脚踏板、铝合金刮板或线绳。工艺要求：13mm 成品，底胶厚度： 10 ± 1 mm 厚。e、在底胶上放水，把积水处按上述工艺自理找平，至底胶无积水。f、按场地工艺要求放出施工线，要求工艺线盖上施工线及接缝，按面胶配比准确计量各组份，把料搅拌均匀，摊铺刮平，修边修平，消泡。所需工具：带制子箬子、抹子、油灰刀、脚踏板、消泡笞帚。g、放工艺线，按场地尺寸线宽划出整个场地，用胶带粘好，刷油漆，然后揭下胶带。所需工具材料：钢尺、钢卷尺(30m 以上)经纬仪、线盒子、聚氨酯漆。(3)操作要点a、接缝平整美观。修边人员并随时检查厚度、平整度。b、配料：严格执行工艺配方，配比准确无误。C

、搅拌:浆料、黑胶粒的按 20%搅拌均匀,每组充分搅拌。 d

、摊铺:摊铺前应检查好地基是否平整,并作相应措施,按施工顺序精心铺设,保证厚度。

e、修边:接边部位由专门的技术人员修正,在接硬边时,应根据坡度调整,在接软边时,应对硬边清理打磨,以保证粘结的牢固性。

f、撒粒:由技术人员操作根据温度变化准确掌握撒粒时间,做到撒粒均匀,粘接牢固,组织好清理颗粒工作。

g、铺装塑胶前,先清理干净沥青面,用高压水枪冲洗沥青面层后,进行塑胶铺装。专业生产硅PU球场材料,丙烯酸球场材料,各类塑胶跑道材料,专业施工队,请选择远洋体育塑胶材料厂,咨询热线:18125366097,联系人:廖女士欢迎广大朋友来电咨询,感谢您的来电,远洋体育将竭诚为您服务!