

12芯ODF子框新品图文并茂

产品名称	12芯ODF子框新品图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯ODF子框 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯ODF子框新品图文并茂----宁波品悦通信设备有限公司

虽说一年已经过了半年，但是众通信设备商仍有优惠，返场钜惠来袭，没有抢到好货的朋友可以趁着这个机会入手，也是相当的划算。比如一些网络通信设备12芯ODF子框产品，不但价格依然超值，还有赠品以及延保服务相送，优惠多多，此时不买更待何时？今天，笔者就为大家搜罗了几款目前超值又实惠12芯ODF单元箱产品，需要购买12芯ODF子框的朋友不妨一起来看看吧，话不多说，赶紧先睹为快！

12芯ODF单元箱、12芯ODF箱、12芯ODF子框、12芯19英寸ODF箱、12芯ODF配线箱、12芯光纤配线单元、12芯ODF熔配单元体,12芯光纤配线单元

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦12芯ODF子框产品概述

ODF子框是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

12芯ODF子框 产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性；全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

12芯ODF子框产品分类ODF光纤配线架主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

产品结构ODF单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：

1、外壳：外壳方便开启，便于安装。

2、支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；

3、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；

4、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。

5、光纤接头的保护采用热收缩保护管。

12芯ODF子框

PY-ODFZK-20光纤配线架属熔接配线一体化，适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试

。系列光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度，是光缆和光通信设备的配线连接设备。

产品规格

高×宽×深=2000×800×400,公差0.5mm

配置72芯4U配线箱，满配芯数576芯，正面双开门

机柜材料

选用上海宝钢优质冷轧钢板，钢板厚度1.5mm，主要承重部件（上下框、四根立柱）厚度2.0mm。

产品特性

光纤配线架及其子架：采用19"国际标准安装界面；表面涂装采用静电喷塑工艺，耐腐蚀，外表美观；适用于现有各种结构形式的光缆。

本架采用封闭柜式结构，对光缆的成端和配线进行物理保护避免光纤、光缆意外受损。架体设计采用模块化结构，附件齐全，可根据用户不同要求灵活配置可实现拼架安装，增容方便。

12芯ODF子框：光缆可由机架顶部或底部进缆孔引入配线架固定、接地和保护。光缆及缆中纤芯不受损伤，光缆金属部分与机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯可靠连接高压防护接地装置。

光纤配接箱（子架）的大转盘采用熔接配线一体化模块。模块为分层旋转结构，管理方便，操作安全。卡装FC、SC、LC和ST四种适配器，适配器呈30度排布，即保证了跳纤的弯曲半径 40mm，又可避免激光灼伤人眼。该系列配线箱可配合跳线收容盘同时安装使用。

跳线走线可由垂直走线槽和水平走线槽管理，优化走线布局，并可为拼架跳线保留通道，余纤收绕环可存储多余跳线。

光纤尾纤、跳线标识清楚。

本ODF子框说明作为技术参考要求，使MODF具备满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理，外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由，各应标厂家如有改进，可在相应部件提供改进结构说明及澄清。

宁波品悦通信提供12芯ODF子框现货供应，有需要的话请跟我们联系。