

高速直通旋转接头四分之一旋转接头

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高速直通旋转接头四分之一旋转接头 |
| 公司名称 | 滕州市江晟机械制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山东江晟 压力:0-2MPA 2-10MPa 介质:水、液压油、空气、冷却液 |
| 公司地址 | 山东滕州市荆河街道孙楼工业园 |
| 联系电话 | 06325659366 18766667790 |

产品详情

高速旋转接头|高速8000转旋转接头|冷却液旋转接头厂家

机床加工中心通冷却液接头|机床高速旋转接头

加工中心电主轴用旋转接头|加工中心高速旋转接头厂家

高速直通旋转接头M16×1.5L|高速四分之一旋转接头

加工中心主轴旋转接头|加工中心冷却液旋转接头

机床双通路高速旋转接头|加工中心旋转接头厂家

产品型号：

M16×1.5L / 1102-070-104 / 1109-020-188 / 1109-021-188 / 1109-040-188 / 1109-041-181 / 1109-041-188 /
1109-011-165 / 1109-010-165 / 1109-014-196 / 1109-024-212 / 1109-044-212 / 1109-013-196 / 1109-023-212 /
1109-043-212 / 1115-000-205 / 1116-048-064 / 1116-048-463 / 1116-090-059 / 1116-090-064 / 1116-090-463 /
1116-485-463 / 1116-516-463 / 1116-516-463直通 / 1116-555-463 / 1116-580-343 / 1116-600-659 / 1116-600-463 /
1116-610-463 / 1116-610-643

产品特点

最高压力：0-2MPA 2-10MPa

最高温度：120

最高转速：0-1500r/min 1500-3000r/min 3000-8000r/min

介质：水、液压油、空气、冷却液

结构特点：抗腐蚀材料，特殊的设计在有限的条件下空运转也不损坏接头，密封滚动轴承终生不需润滑，平衡式的密封载荷和磨损降到最低限度，降低了扭矩，密封材料具有自润滑性，弹簧组件位于流体通道的外侧，因此能降低压力损耗，避免介质中颗粒的滞留，在总体上改善了流体的品质。

高压旋转接头

产品特点：高压液压旋转接头（液压回转接头）可以360度旋转和回转，是旋转设备之上的液压执行机构输送液压介质的设备。是一种专门用于低速高压多通路设备的一种旋转接头，它常用于开卷机，卷取机、液压机械及多通路高压控制器之类设备。

介质:液压油，水等

压力:30Mpa

温度:0 -120

转速:100r/min

它具有以下特点：

1. 精密轴承终身无需润滑；
2. 专业密封圈保证长寿命运转；
3. 不锈钢轴芯经特殊热处理保证了足够耐磨性；
4. 独特的排泄孔；
5. 壳体采用铝合金或黄铜。