

管道波纹补偿器生产厂家

产品名称	管道波纹补偿器生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备公司 确立了“以质量求生存，以管理求效益”的质量方针；遵循“品质卓越、诚信为本”的企业信念。技术力量雄厚，生产工艺精湛，设备先进，各项检测手段齐全，具有扩大再生产和发展高新技术产业的能力。现开发生产的电力、化工等机械设备有二十多个品种，产品工艺先进、质量可靠，严格执行国家标准。产品销往全国各地，深受用户好评。

公司坐落于美丽富饶的盐山。紧靠沿海、宁靖盐高速以及新长铁路。地理位置优越，交通十分方便、快捷。我公司现有员工100名，其中技术工程师10人，车间技工60人，销售管理等近30人，是华北地区驰名全国的波纹补偿器生产企业。

补偿器广泛应用于建筑、环保、消防、暖通、给排水、石油化工、冶金、造纸、电力等等行业都用到很多不同种类得补偿器。总之，只要跟流体有关的都要用到补偿器。这也就是补偿器行业之所以得到快速发展，前景一片广阔的重要原因。

套筒式补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器广泛用于城镇供暖,冶金,矿山,发电,石油化工,建筑等行业的输送管道中。

非金属补偿器是由柔性补偿件、法兰或者接管、保温隔热材料及螺栓拉杆等构成，可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。特性是无反推力，主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。继而起到消声减震（纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动）的作用。同时具备优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能，采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。安装维修方便。

万向铰链波纹补偿器主要用于电厂锅炉送粉管道，吸收锅炉炉膛向下热膨胀和炉膛的横向膨胀及送粉管道的热位移。本补偿器能吸收任意方向的位移。本部件一般装设在燃烧器入口的水平或垂直送粉管道上。

各种补偿器的优缺陷：

1. 补偿器天然补偿：顺其天然，作业牢靠，作业压力和温度规模最宽。但必须有现成的地形或平面位置，能使管道有较多的转弯，满足热补偿的要求。
2. 方形补偿器：类似天然补偿，人为地添加方形转弯，以补偿天然补偿器弯头数量的缺乏。长处也是不受作业压力和温度的约束，缺陷：流体阻力大，占地面积多，管道支架多，不美观，投资较大。用于天然补偿不能满足热补偿要求时而选用的“天然抵偿”。关于压力超越4.0MPa的场合，简直没其他产品可以替代。
3. 套筒补偿器：也能够承受较高的压力和温度，补偿量大，装置方便。缺陷：容易走漏，检修频繁、推力大。
4. 波纹管补偿器：品种较多，分为轴向型（内压和外压或有推力和无推力或架空型直埋型）、角向型（平面和复式）、和横向型（平面和复式）。应用广，无走漏，牢靠性较好，但运转温度和压力有约束，温度，400度，压力不超越4.0MPa。
5. 球型补偿器：完成角向位移，和波纹管角向补偿器一样，组合运用，流体阻力小，抵偿量大，无推力。存在易走漏和测向位移，维修量大。

禹拓公司还可按用户提供的特殊要求加工制造，确保产品质量、服务质量、让顾客更满意。以信誉求生存，以质量去竞争，以真诚换合作，以效益求发展,是我们的服务宗旨。管理上坚持以人为本，服务上以客为尊、规范经营。公司全体人员勇于开拓、团结奋进、继往开来、孜孜拼搏，抓住经济发展的大好形势和西部大开发的机遇，积极主动与同行加强交流与时俱进，迈向新的历程!秉承质量优先、服务至上的经营理念；积极进取、团结高效、专业务实企业精神；用品牌zhanlingshichang，用真诚服务客户。