

# 雷诺护垫厂生产雷诺护垫大型实体厂家

产品名称	雷诺护垫厂生产雷诺护垫大型实体厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

## 产品详情

雷诺护垫厂生产雷诺护垫大型实体厂家

要了解雷诺护垫，首先要明白什么是雷诺护垫以及它的性能。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形经镀覆表面防腐处理的低碳钢丝网面构成的厚度在0.15-0.3m含0.3m的垫形网箱工程防护构件，施工现场经合乎规格的石料填充后连接成一体，主要用于水利堤防、岸坡等的护坡。既能提高边坡的稳定性，又能实现水体与坡下土体间的自然对流交换功能，净化水质，维持生态平衡，同时可根据绿化景观设计要求，可以铺入花草等植被！

雷诺护垫的隔板分为单隔板2.2mm与双隔板钢丝直径2.0mm两种。常用的为双隔板雷诺护垫。

双隔板雷诺护垫在高度与材质方面与单隔板雷诺护垫相同，大的不同之处就是双隔板雷诺护垫是不可分割的，由一张整体的网片折弯而成。一般生产此类产品多为孔隙结构，当强大的洪流打在这种材料上的时候，真空压力会得到一低昂的化解，在风浪退走的时候真空吸力也遭受到了一定的破坏，这样能够起到很好的防护效果。另一方面可以很好的沉积土壤，能够加快植物的生长，从某种程度来说，能够大大降低水流对于防护结构的冲刷破坏。

单隔板雷诺护垫的面积比容易计算，就是六个面的面积再加上隔板的面积之和。那么双隔板雷诺护垫的面积怎么计算呢？

双隔板雷诺护垫的面积是有公式的： $长+2*h*长 * 宽+2h+盖板面积$ ，其中，h为高度

例如： $6*2*0.17$ 的双隔板雷诺护垫的面积即为 $6+2*0.17*6 *$

$2+2*0.17+6*2=30.81\text{m}^2$ ，以此我们还可以算聘晚多的双隔板雷诺护垫的面积。

## 单隔板和双隔板雷诺护垫的优势和劣势

### 单隔板：

- 1、相同尺寸网箱展开网面面积相对小，所以重量小，相对成本就低；
- 2、工地组装的时候也相对简单；
- 3、牢固性相对双隔板低一些。

### 双隔板：

- 1、稳定性好
- 2、加工工艺相对简单，生产速度稍微快一些。
- 3、网面展开总面积大，重量相对高，成本高。

### 雷诺护垫特点；

- 1、雷诺护垫挡土墙具有安全性、柔韧性、渗透性、耐久性、环保性、经济性等技术特点和优点。
- 2、一种成品化很强的产品。面墙与加筋筋带也为无节点联结，消除了构件节点易成为结构弱点的缺点，装配式施工，方便快捷，工效高。
- 3、是一种生态防护网。由于墙面板非传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板，墙面可以自然透水，利于填土中地下水排出，保证了结构长期稳定，面墙有好的刚度，不存在“鼓肚”现象。
- 4、结构本质上是地下水、渗透率的自然功能和过滤函数具有强的包容、水和泥土移动事物挂在填补石缝中，沉淀了生长的天然植物偏袒，逐步恢复原有的生态环境。颜色、尺寸、丝径可根据客户要求加工定做！

雷诺护垫的特点远远不是这些，熟悉它的特点，才能更好的进行使用。