

# 20倍400万网络带锁定功能车载云台摄像机

产品名称	20倍400万网络带锁定功能车载云台摄像机
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂400万像素车载云台摄像机:人脸识别 NK-CHCIP307PT20X:车辆跟踪 广州市:20倍400万
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

## 产品详情

400万像素网络高清车载云台摄像机NK-CHCIP307PT20X

概述：

派尼珂高性能T型网络高清红外线车载云台，高强度铝合金精造外壳，抗冲击，防腐蚀，全天候环境设计，带雨刷功能，内置温控装置，除霜、除雾，防抖圈装置，高性能防抖技术，有效解决车辆行驶中图像抖动图像模糊问题，机械结构带上下、左右断电自锁设计，断电后云台摄像机平稳不低头，超强抗震特性，特别适合车载监控，适应任何环境使用，防护等级达到IP67，红外夜视距离可达100米。

可以装各种接口的数字高清摄像机，网络、SDI、AHD/TVI,也可以是SDI+RJ45网络双输出，变焦倍数可以选配18，20,30,36倍等，图像像素可以选装200万，300万，400万，500万，4K机芯，支持ONVIF协议和私有协议，适应各主流平台对接。支持本地TF卡插卡录像功能。可选配音频输入输出接口，外接拾音器（喊话器），支持手机APP远程观看图像

外接RS485迷你操作杆键盘或者网络解码键盘实现实时控制，对接高清车载录像机可以实时录像、4G远程传输管理、GPS定位管理，或者外接4G全网通模块，语音、数据、视频与指挥平台双向通讯管理。也可接入4G无线直播编码器、采用聚合网络技术、通过云平台高速快速传输图像。

应用场所：高性能红外车载云台适用于多个行业：公安、路政、特警、交警、消防、抗震抢险、通讯指挥、120医疗急救、边防勤务等小车、越野车、中巴、大型车辆、特种车辆上安装，采用车顶外使用专用铝合金支架安装方式、也可用于船载监控、海上执法船、巡逻船上安装，可用于取证、紧急救援、场勘察、施工作业、事故处理，抢险抢修等环境中。

云台特点：

- 1、高性能防抖技术，解决车载抖动图像模糊；
- 2、内含云台上下、左右自锁装置，抗风等级高，断电后摄像机平稳不低头；
- 3、支持划区域自动跟踪；有移动物体先进入的一直跟踪放大。
- 4、支持人脸识别和自动抓拍功能；（选配）
- 5、支持自动跟踪动人或车辆功能；（选配）
- 6、支持3D定位功能，快速跟踪目标
- 7、SDI信号实行加密技术，保密性更高；
- 8、支持网络信号输出；
- 9、支持对接主流网络/SDI/TVI/CVI/AHD和模拟机芯，对接入各厂家平台
- 10、采用双控制方式，可通过RS485和RJ45网口控制云台及镜头；支持键盘变速矢量摇杆无极控制
- 11、采用德国进口点阵红外灯，夜视距离大于100米；
- 12、标配雨刷器，雨雾天气无忧
- 13、标配温控装置：除霜、除雾和防抖圈装置，开机自动加热及调用预置位加热，支持-35℃冷启动，可用于严寒地区使用
- 14、全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到 IP67
- 15、超强抗震特性，特别适合车载、船载、火车等监控行业
- 16、支持坐标显示和角度接受指令；
- 17、内置稳压模块，保护设备稳定耐用；
- 18、抗电磁干扰能力强，适合电力行业等复杂环境
- 19、视频编码，H.265/H.264，压缩比高，图像质量好；
- 20、支持ONVIF、GB28181协议
- 21、支持断电记忆功能，上电后回到断电前场景
- 22、水平360度连续旋转，垂直±90度，自动翻转
- 23、水平手动速度最高160°/S，垂直手动速度最高55°/S。
- 24、预置位：255个,水平速度最高160°/S，垂直速度最高80°/S。
- 25、两点间进行水平扫描，可编辑巡视轨迹，轨迹自学习功能

26、网络输出2592X1520@25fps,1080p/30

27、图像支持透雾功能，适合冬季严酷天气看清图像。

28、可通过浏览器播放实时视频和录像，同时支持标清模拟输出。

29、隔离电源设计，稳定性高，宽电源设计：DC9V~DC18V。

## 云台功能

手动速度	水平 0-160 ° /S；上下 0-55 ° /S
预置位最大速度	水平 160 ° /S；上下80 ° /S
水平角度	360 ° 连续
垂直角度	-90 ° ~ 90 °
预置位	255个
线性线扫	8条,扫描速度8级可调
巡航扫描	8条,每条可设255个预置点
自学习	8条，每条录制1024PTZ
3D定位	支持
预案	8组，预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式
守望	预置点、扫描、巡航、轨迹、日夜模式
红外线距离	点阵红外灯，100米，可选配白光灯
雨刷功能	支持
图像区域划分	多个
自动跟踪功能	在划分设置的区域内自动跟踪人或者车辆（选配）
断电恢复	支持
自动温控	有防冻圈及温控
防抖功能	有
方位角信息显示	开、关；显示位置可调
波特率	2400,4800,9600可选
长焦限速	支持比例限速控制
传感器类型	1/2.9"HD CMOS
输出分辨率	2592X1520@25fps；2592X1520@30fps, 1920X1080@25fps；1920X1080@30fps, 大于52dB(AGC off) 彩色：0.05Lux@(F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux@(F1.6，AGC ON)
镜头	20倍光学变焦
焦距	f = 4.7 ~94.0mm，20倍光学变焦
光圈	F1.6 ~ F3.5

## 摄像机