

# 全预混低氮冷凝锅炉

产品名称	全预混低氮冷凝锅炉
公司名称	石家庄丹一环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄友谊北大街368号
联系电话	0311-135-03294915 13503294915

## 产品详情

### 产品特点

本产品是我公司引进德国、加拿大技术，参照欧洲标准，经过上千次试验，自主开发全预混铜质翅片冷凝燃气热水锅炉。供暖面积从3000m<sup>2</sup>到10万m<sup>2</sup>。

产品的先进性体现在：

- 1.全铜翅片,换热快，铜的导热系数为401、钢铁为80。铜的导热是钢铁的5倍。锅炉从点火到送热只需5分钟。
- 2.锅炉热效率高。经省级以上检测机构实测，热效率达96%，比现在市场上流行的钢制燃气锅炉，每年最少节省天然气40%。在此基础上我们加进了冷凝技术,排烟温度80 以下,热效率108%以上,每年至少省气50%以上.
- 3.由于采用了全预混鼓风式进口专用燃烧机，使天然气在炉膛中稳定、低温燃烧，使排放指标达到了北京市2017年标准。经省级以上检测机构检测，排放指标为：烟尘浓度：8.4mg/m;SO<sub>2</sub>：未检出;NO<sub>x</sub>：18mg/Nm。
- 4.使用安全。锅炉设有：熄火保护、缺水保护、水流保护，燃气压力异常保护等功能。
- 5.高度的自动化，智能化。锅炉的运行、管理全部由电脑、手机完成。自主研发CloudNet5.0真正做到“物联网+”，手机APP操控。

### 产品平面图

型号/参数	额定供热 (KW)	额定压力 (pa)	额定出水温度 (度)	额定回水温度 (度)	热效率 (%)	适用燃料	燃料消耗 (m/h)	电功率 (含循环泵)
CLSG0.35	350	0	85	60	108	城市天然气	28	2
CLSG0.47	470						35	2
CLSG0.58	580					1500-3500pa	40	3.5
CLSG0.7	700					: 36000kj/m	50	3.5
CLSG1.17	1170					m	70	6

型号/参数	电源	燃烧方式	控制方式	进水管径 (DN)	回水管径 (DN)	燃气进口管径 (DN)	一次循环水量 (t/h)	参考采暖面积 (m <sup>2</sup> )	外形尺寸 (mm)	最大运输重量 (kg)
CLSG0.35	三相四线	全预混金属表面燃烧	金APP全智能手机、电脑远程控制	65	65	32	4	3000	1270*800*650	
CLSG0.47	制			65	65	32	8	4000	1800	700
CLSG0.58				80	80	40	12	5000	1370*900*800	
CLSG0.7	380V : 50			80	80	40	20	6000	1940	800
CLSG1.17	HZ			100	100	50	24	10000	1470*1000*1400	

上一篇 : No

下一篇 : No

在线订购

\* 联系人

\* 联系电话

邮箱

描述