

聚酰亚胺压敏胶带 自产 T241

产品名称	聚酰亚胺压敏胶带 自产 T241
公司名称	天津市得瑞来胶带有限公司
价格	230.00/千克
规格参数	品牌:自产 型号:T241 总厚度:0.025-0.25 (mm)
公司地址	北辰区西堤头镇西堤头村
联系电话	15902298598 13821069505

产品详情

品牌	自产	型号	T241
总厚度	0.025-0.25 (mm)	颜色	棕红
耐温	180 ()	适用范围	电子

t251聚酰亚胺薄膜热固压敏胶带

适用范围：

该产品是由聚酰亚胺薄膜单面涂f级，h级热固压敏胶粘剂制成的，该胶带可在170~180 温度上经3~4个小时固化，使用广电机、电器、电缆、电子产品的h级绝缘。

一、技术要求

1、外观：盘面平整，无气泡，无流膜，胶层均匀，开卷时胶层不转移，边缘整齐无破损。

2、尺寸

长度：每卷总长度为30~60米，每卷不多于3段，最小段不少于10米。

宽度：10~500mm偏差 ± 1 mm,宽度大于50mm的胶带偏差为 ± 1.5 mm也可根据用户要求供给。

厚度与允许偏差：根据用户的需求可供各种厚度的胶带，允许偏差 ± 0.01 mm.

3.性能要求

序号	项目要求	单位	技术指标
			$\leq 60\mu\text{m}$

1	绝缘电阻		106
2	拉伸强度	n/10mm	35
3	断裂伸长率	%	40
4	对钢板的粘着力	n/10mm	2.0
5	工频电气强度	mv/m	90

注：规格（厚度、宽度）可根据客户要求设计生产