

# 聚氯乙烯胶泥厂家A伸缩缝塑料胶泥厂家专业品牌

产品名称	聚氯乙烯胶泥厂家A伸缩缝塑料胶泥厂家专业品牌
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:宏基 型号:塑料胶泥 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥厂家A伸缩缝塑料胶泥厂家专业品牌

伸缩缝塑料胶泥厂家一种廉价型高性能公路填缝材料。由多种高分子树脂配以无机材料，对沥青性能进行改造，使得其弹性、粘接强度、耐老化性、耐温变能力等性能大大得到提高。温度适应范围广，施工方便，使用寿命长，防水效果好。

聚氯乙烯胶泥厂家A伸缩缝塑料胶泥厂家专业品牌系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25 -80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

### 伸缩缝塑料胶泥厂家施工方法:

- 1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- 4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

聚氯乙烯胶泥厂家A伸缩缝塑料胶泥厂家专业品牌A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。