

# ODF柜新品详细介绍

产品名称	ODF柜新品详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品悦 型号:ODF柜 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

ODF柜新品详细介绍---宁波品悦通信设备有限公司

「宁波品悦PINYUE」ODF柜 三网合一ODF机柜 三网合一ODF光纤配线架生产厂家

ODF光纤配线架型号：PY-ODFG型ODF柜、GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架、CT-GPX09T型光纤配线架

ODF柜容量：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯、1440芯、2160芯（支持订做）

ODF柜是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度

宁波品悦ODF柜满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准

ODF柜、ODF架、ODF配线架、ODF配线柜、光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

ODF光纤配线架 ( Optical Distribution

frame ) ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T

778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 ( Fiber Optic Distribution frame ) ， 又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

品悦ODF柜概述：

ODF(Optical Distribution

frame)柜是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

ODF柜是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

产品型号	产品规格	尺寸 (高*长*深)	光纤类型、	适配器类型
PY-ODFG-720	720芯	2600*840*400	多模/单模	SC/FC/ST
PY-ODFG-720	720芯	2600*840*300		
PY-ODFG-576	576芯	2200*800*400		
PY-ODFG-432	432芯	2200*600*300		
PY-ODFG-288	288芯	2000*800*400		
PY-ODFG-144	144芯	2000*600*300		

ODF柜特点：

1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

## 宁波ODF柜配件介绍1、概述 光纤配线架又简称 ODF 单元箱，光配单元箱

GPX300型系列光纤配线箱是用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。产品满足国家行业标准YD/T778-2011《光纤配线架》

### 2、特点

适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然，曲率半径大，可以大限度的减少光纤的传输损耗。

熔纤盘为12熔配一体化可抽拉盘，操作方便，并可盘12芯一束的彩色束状纤或单根尾纤。

采用装卸式倾斜定位座，适配器插拔自如，安装方便，可卡装FC、SC、ST适配器等。

箱体采用优质钢板外表面喷塑处理，箱体的后部或侧边带有光缆固定和接地装置。

如果光纤芯数大，有光纤存储框，光缆开剥用的固定单元选用，均是标准安装尺寸。

### 宁波品悦通信公司出厂包装要求

ODF柜的包装要求及包装箱面标志符合GB/T 3873-1983中的规定。

包装箱内除产品外，还装入以下物品和有关文件，文件用塑料袋封装：

- a) 备附件及专用工具；
- b) 产品使用说明书；
- c) 产品合格证；
- d) 装箱清单。

### 9、其他说明

光纤配线架说明作为技术参考要求，使MODF具备满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理，外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由，各应标厂家如有改进，可在相应部件提供改进结构说明及澄清。

宁波品悦通信提供ODF柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。