

工地洗轮机 山东平板式工地洗轮机 不锈钢材质

产品名称	工地洗轮机 山东平板式工地洗轮机 不锈钢材质
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	设备材质:不锈钢,铁,铝合金 设备尺寸:900*400*120 (cm) 喷水嘴数量:300-400 (个)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

工地洗轮机 山东平板式工地洗轮机 不锈钢材质

平板式洗轮机概述：

平板式洗轮机是一款性价比高的洗轮机，是依据城管执法局、建委安监局、环保局等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。平板式洗轮机机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。该工程洗车机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该冲洗设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

工地洗轮机技术特点：

自动冲洗工程车辆的底盘和轮胎，彻底解决对道路的污染

光电感应式启动，无需人工操作

自动排泥，减少人工操作强度

无需基坑，摆放固定后即可使用

清洗用水循环利用，最大程度节约水资源

可适应场地受限，需求条件简单的各式洗车场所，转场方便快捷

不锈钢洗轮机结构组成：

水循环管道、15-100吨特质钢结构、两侧喷杆、潜水泵、自动感应系统元件、定时系统元件、集成配电箱。

山东工地洗轮机产品参数：

高压潜水泵 1台 高压喷嘴 330个 冲洗方式 感应喷淋系统、手动喷淋系统
大功率水泵及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5Kg/cm,冲洗速度、干净、节水节能。可洗车型参数：
最大洗车长度：可连续冲洗 最大洗车宽度：3.5米 用水、用电参数：用电种类：380V三相四线
装机功率：7.5KW 耗水量：加水循环设备20升/辆、无水循环设备100升/辆