法兰安装单路同轴旋转关节RJ518100

产品名称	法兰安装单路同轴旋转关节RJ518100	
公司名称	雅驰实业(上海)有限公司	
价格	8200.00/个	
规格参数	品牌:yach(雅驰) 型号:RJ518100 产地:上海	
公司地址	上海市长宁区中山西路999号华闻国际大厦10楼	
联系电话	02180394921 13611714696	

产品详情

RJ518100单路同轴旋转关节

0-18GHz

SMA接头

接触式单路同轴旋转关节,可传输直流电

产品优势:

- 1.体积小
- 2.低驻波、低损耗
- 3.稳定性高

应用领域:

广泛应用在卫星天线、测试转台、雷达、导航等微波设备中。

注意事项:

单路旋转关节工作寿命取决于旋转速度、连续工作时间、工作环境及温度

技术参数:

SMA 母头 -	类型	l 型
SMA母头(50 欧姆)		
DC to 18 GHz	相位360°变化值(最大	1 °
	值)	
1.5	插入损耗(最大值)	0.30 dB
0.05	插损360°变化(最大值	0.05 dB
)	
5 KW	平均功率(最大值)	200 W @ 1 GHz
500 转/分钟	使用寿命(最小值)	1000万转
2牛・厘米	转动力矩	2牛・厘米
± 2牛	接口径向荷载(最大值	± 2牛
)	
0.0236 kg	防护等级	IP 40 acc. EN 60529
-55 to	湿度(环境范围).	95% (操作环境)
+85°C(操作环境)		
-55 to		85% (储存环境)
+85°C(储存环境)		
	SMA母头(50 欧姆) DC to 18 GHz 1.5 0.05 5 KW 500 转/分钟 2 牛 · 厘米 ± 2 牛 0.0236 kg -55 to +85 ° C (操作环境) -55 to	SMA母头(50 欧姆) DC to 18 GHz 相位360°变化值(最大值) 1.5 插入损耗(最大值) 0.05 插损360°变化(最大值) 5 KW 平均功率(最大值) 500 转/分钟 使用寿命(最小值) 2 牛 · 厘米 转动力矩 ± 2 牛 接口径向荷载(最大值) 0.0236 kg 防护等级 -55 to 湿度(环境范围).