

# 山东洗轮机 移动式洗轮机 工地洗轮机 安装服务

产品名称	山东洗轮机 移动式洗轮机 工地洗轮机 安装服务
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	设备尺寸:600*300*100 ( cm ) 设备外观:多彩供选、可定制 设备质量:2800kg
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

## 产品详情

山东洗轮机 移动式洗轮机 工地洗轮机 安装服务

移动式洗轮机的意义：

城市空气质量控制是城市环境建设系统工程中的重要环节。党中央、国务院高度重视污染减排工作，环保总局将主要污染物排放总量削减10%作为“十一五”规划的主要指标，将环境影响评估作为建设项目审批的前提条件，加强重点行业建设行业项目管理，严把项目验收关，并要全面清理整顿新开工项目，加大对未审批先建设、不审批也开工、没验收就生产，以及违规审批、越级审批的处罚力度。

而出入建筑工地的建筑垃圾和工程渣土运输车、填埋场的垃圾运输车则是城市大气中悬浮颗粒物的重要来源，如何在进行城市建设和环境治理的同时，规范管理城市建筑垃圾和生活垃圾的运输管理及其造成的“二次环境污染”，更加有效地保护环境，改善城市品位和人们的生活环境则成为目前摆在我们面前的一个重要课题智能运输车辆轮胎清洗技术从源头治理污染。

开发集施工工地运输车辆清洗、废水循环利用的机电一体化装置，应用到建筑项目降尘措施中，一方面克服现有各种单体设备清洗效率低、清洗时间长、水资源浪费大等环保问题，另一方关键在于各城市对其环境质量指标的要求、政府的环保政策引导和对超标的处罚力度，建筑工地由于进出工程车辆轮胎带来的尘土污染远比人们想象的要高许多，所以使用洗轮机类产品在源头治理尘土污染是简单有效的措施，目前在国外也得到普遍应用，并且是一种成效显著、所有施工工程自觉采用而非强制性要求的行为，在各建筑施工工地、垃圾填埋场、采石场乃至各大型混凝土搅拌站使用洗轮机。

工地洗轮机技术参数：

产品突出优势：冲洗压力高、抗压程度强、洗车速度快、转场方便、故障率低。

项目	参数
型号	XL-75B2型
设备尺寸（长×宽×高）	600*300*100（cm）
车辆适用范围	15-100（吨）在设备尺寸范围内
清洗方式	车辆自行
清洗选择	自动/手动/遥控
冲洗压力	3~4kg/cm <sup>2</sup>
电源供给	三相 380V 50HZ 7.5KW
水源供给	DN25
耗水量	循环用水
洗车速度	45-60辆/小时
启动方式	机械感应
排泥方式	自动过滤

移动式洗轮机产品特点：

- 1、165个喷头,清洗无死角；
- 2、清洗速度快,40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用,节约用水；
- 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场；
- 5、运输安装简便,2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞；
- 8、可选的自动排泥；
- 9、专业的防锈处理,持久耐用；
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式,遥控,手动三种,操作方便。

售后服务承诺：

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修

外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均成本价计。

我们为您免费运输免费为您安装调试本产品实行一年保修,可靠的品质和良好的信用,请客户放心使用,如果您对我们的产品满意，或者想进一步了解相关产品的型号或者价格，欢迎您联系我们！我们也诚招各地代理，期待您的加盟，欢迎您来电咨询来厂考察！