

保温不锈钢槽罐车物流运输

产品名称	保温不锈钢槽罐车物流运输
公司名称	茂名市鑫泰物流有限公司
价格	1000.00/辆
规格参数	品牌:鑫泰物流 型号:SS01 货物:液体
公司地址	广东省茂名市高新技术产业开发区西南片区工业大道279号
联系电话	18929794477 17819049220

产品详情

全国危险品槽罐车，罐车，危险品运输，报价

有意来电咨询

茂名市鑫泰物流有限公司

运输介质：适用于运送汽油、煤油、柴油、植物油、食用油、重油、煤焦油及非石油产品的醇、醛、苯、醚等液态物质。

罐体材质采用优质4

—6mm厚碳钢国标板材可采用碳钢，不锈钢，根据需要还可以用铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑、塑料罐、玻璃钢罐；

罐型有方圆形、椭圆形、圆型；

油泵有自吸泵、齿轮泵、双联泵；

可设计成为化工运输专用车；

可独立分仓，分装不同的油品。可实现泵进泵出，自流，选装流量计、电脑税控加油机，15米加油卷盘（可自动回位），罐体内设多道防波隔板，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。

所有的油罐车均可设计成**化工车**、各类加热保温系列罐体；所有的油罐车均可配备电脑加油机；宽范围的上户吨位选择，以满足用户需求；罐体内设有多道防波隔板。采用高压气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点。

用户操作

- 1、
为确保油罐车清洁，油罐及**输油系统**应定期清洗，输油胶管两端内外接头应经常涂抹润滑油，油罐车拆装时轻松方便。油管每次工作完毕后，及时清理，以保证管内清洁！
- 2、油罐车**油泵**的使用与保养，严格按其使用维护说明书执行！
- 3、加油作业前，必须使用避电杆插入潮湿土地内，油罐车搭地胶带应接地，作业过程中应始终保持导静电良好！
- 4、油罐车安全阀、过滤器网应经常检查并清洗！
- 5、油罐和管道系统应定期清洗。油罐车定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封可靠！
- 6、油罐车应按照规定安装静电带，当静电遇到车内残存的浓度极高的**可燃气体**，发生了爆炸，静电带对于汽车车体等摩擦频繁，极易产生静电的空间可以有效出去静电危害，确保身体不受危害。