山东全自动免基础工地洗轮机、400喷水嘴全面清洗

产品名称	山东全自动免基础工地洗轮机、400喷水嘴全面清洗
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	设备尺寸:900*400*120（cm） 冲洗耗时:30-90（s/辆） 冲洗耗水:15-25（L/辆）循环用水
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

山东全自动免基础式工地洗轮机、400个喷水嘴全方位清洗

工地洗轮机简介：

智能运输车辆轮胎清洗技术从源头治理污染开发集施工工地运输车辆清洗、废水循环利用的机电一体化装置，应用到建筑项目降尘措施中，一方面克服现有各种单体设备清洗效率低、清洗时间长、水资源浪费大等环保问题，另一方关键在于各城市对其环境质量指标的要求、政府的环保政策引导和对超标的处罚力度，建筑工地由于进出工程车辆轮胎带来的尘土污染远比人们想象的要高许多，所以使用轮胎清洗机类产品在源头治理尘土污染是最简单有效的措施，目前在国外也得到普遍应用，并且是一种成效显著、所有施工工程自觉采用而非强制性要求的行为，中标公司力推在各建筑施工工地、垃圾填埋场、采石场乃至各大型混凝土搅拌站使用这类产品。

洗轮机安装说明：

1、洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰（法兰之间一定要夹橡胶密封垫）用16个M12×50的螺栓连接起来压紧

2、按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用M10×40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)

3、把水泵立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。

4、先把光电感应开关在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开

关支架上，最后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。

5、把水泵电缆线接到控制箱中交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到控制箱中对应的接线柱压紧。

5、把栅板（共21个）放到底盘上对应的空间内。

6、最后把自备380V电源用5芯6平方的铜芯电缆接到控制箱中的4P断路器的进线端压紧后就可以进行试机作业了。

全自动洗轮机技术特点：

1.八轴式转轴清洗方式

2.集自动转轴、自动感应式清洗、自动刮泥系统于一体的全自动化清洗模式

3.自带水循环系统、耗水量极少

4.设备配置基础占地面积小

5.自带全方位、各转向角度黄铜喷嘴，马力强劲抽水马达达到完美高效清洗死角的效果

6.自带单向式转轴清洗模式、自动带动车轮旋转，无需车辆二次清洗工作

7.自带强力传送带链条及刮板，自动刮泥排土，保证最洁净的施工现场

8.可承载100吨各类工程车辆，轴间、尺寸宽度根据各类车辆相匹

山东免基础洗轮机主要参数：

序号	名称	单位	数值
1	配电系统额定电压	V	AC380
2	配电系统额定电流	A	26
3	配电系统额定功率	kW	15
4	使用车辆及载重量	t	180T 以下各类工程车
5	冲洗压力	Kg/cm	大于3（变频可调*）
6	冲洗时间	s	1~99（可调）
7	冲洗耗水量	L/辆	小于30L
8	启动方式	/	光电/手动/遥控