

五常桩基声测管型号齐全，河北蒂瑞克厂家报价

产品名称	五常桩基声测管型号齐全，河北蒂瑞克厂家报价
公司名称	河北蒂瑞克管道设备有限公司
价格	4.00/米
规格参数	产地:河北沧州 型号:50mm. 数量:10000000
公司地址	盐山县五里窑西段（注册地址）
联系电话	0317-7750396 15075778799

产品详情

五常桩基声测管多钱一米，河北蒂瑞克厂家报价

中管：一端焊有接头子管管件，形状类似于汽车活塞，并且上边有两道密封圈，一道卡簧，可以与底管的母管件完美对接，轻轻按入就可卡入键槽。另一端焊有母管件，以便于下一只管子相连。

顶管：一端焊有接头子管管件；另一端无接头，加配有管帽，防止杂物落入。

直插式声测管绝大多数为壁厚在2.0~3.5之间的厚壁管，可以直接焊接在桩基钢筋笼上，也可以用多道铁丝进行捆绑。

依次固定底管、中管、顶管，检查好卡簧和密封圈后就可直接插入对接相连，无需其他工具辅助，施工非常简便。

安装简便，造价略高于其他同型号的声测管产品。在密封性方面不如螺旋式，但优于钳压式。我们之前也分别对这两款产品进行了介绍，您可以查看相关文章进行了解。

声测管是检测桩基质量的必备工具，它主要采用的是直缝钢管为原料的时候居多，当然也有及特别的时候会用无缝钢管，现在我们就来说一下他们的区别。为什么说采用无缝钢管的比较少，而不是一点也没有。在求完美的情况下，比如有高度的强迫症的时候，就应该用无缝钢管的。因为在用它为原材料的时候，利用超声波穿透法检测桩基质量，是绝对不会因为声测管自身的问题影响一丁点的测绘结果。但是当用直缝焊管为原料的时候，万一两根被测管体的恰好焊缝相对，多少会因为这个原因影响测绘数据。但是现在的直缝管也都是才有高频机器焊接，出现焊接质量不匀的可能性并不是很大，在数值影响方面不会很明显。