

# 汾阳Q235B桥梁声测管厂家直供

产品名称	汾阳Q235B桥梁声测管厂家直供
公司名称	河北蒂瑞克管道设备有限公司
价格	5.00/米
规格参数	数量:10000000 型号:50 产地:河北盐山
公司地址	盐山县五里窑西段（注册地址）
联系电话	0317-7750396 15075778799

## 产品详情

### 汾阳Q235B桥梁声测管厂家直供

随着国内桥梁建设如火如荼的发展，从笔者对不同地区桩基钢筋笼声测管的安装调查情况来看：平均合格率78.5%，判定标准为：不堵管、检桩深度达到设计值、每节桥梁声测管的接头之间不漏水。结合龙湾项目桩基声测管的安装情况，就此做一个总结；

最后：在安装现货声测管时每节接头处还要调节竖直、方便在后期检桩时声测探头能顺利伸入管底。依照设计图纸要求：检桩完毕后还要利用桥梁声测管兼做注浆管完成桩端压浆，所以要做好底管的密封。

声测管分为很多种，那么下面我们来分析一下两种声测管的相同之处和不同之处。相同点：1、两者用途相同，都是用来检测桩基质量好坏的；2、这两种声测管都不需要焊接即可操作完成，3、连接处都需要加密封胶圈，4、每根管底都有管帽。

其次：在安装过程中接头一定要对正、拧紧，由于我部使用的是法兰接头。在每次拧接头时必须拧紧，现场技术员如果不做好防护工作应付了事，很可能造成堵管、漏水影响检桩效果。

再次：随着吊放钢筋笼的同时，每下放一节桥梁声测管时必须敦促工人用水管注水。

首先：安装现货声测管之前先肉眼筛选，将破损、生锈、接头不合的摘出，然后将12m/9m长的现货声测管放置在桩底和桩顶，将2m、3m或6m的声测管放在中间，假如一根直径1.5m的桩基需要在钢筋笼内安装三根75m的桥梁声测管现货，钢筋笼每节长12m，那么声测管现货安装长度配置应该是12m+12m+12m+3m+12m+12m+12m=75m，将短头放在中间考虑到桩基在灌注完24小时内要完成开塞压水，使用的是压力泵，如果把短头桥梁声测管放到顶面的话再遇到堵管，因为压力增大桩顶的现货声测管肯定会被弹飞。

。