

## 304不锈钢复合式ABS翻盖洗眼器BTF13

产品名称	304不锈钢复合式ABS翻盖洗眼器BTF13
公司名称	上海补天安全防护设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区青赵公路1803号三层C区368室
联系电话	18016294016 18017818530

### 产品详情

产品名称：复合式ABS翻盖洗眼器

品牌：补天

型号：BTF13

生产标准：美国ANSIZ358.1-2014。

功能：洗眼+冲淋。

公称压力：1.0Mpa。

工作压力：0.2~0.4Mpa。

洗眼喷头高度：1000MM

冲淋喷头高度：2100MM

洗眼流量： 11.4L/min。

冲淋流量： 75.7L/min。

进水口尺寸：1-1/4内螺纹。高度1560MM

排水口尺寸：1-1/4内螺纹。高度98MM

毛重：19KG。

净重：17.5KG。

包装尺寸：L\*W\*H=750\*400\*260mm

产品尺寸：L\*W\*H=800\*380\*2340mm。

使用介质：符合卫生标准常温生活用水。

主体材质：符合国家标准的特种SS304不锈钢。经过酸洗钝化处理，比未经酸洗钝化的SS304不锈钢耐酸、碱、盐、油类化学品物质腐蚀性能更强。铸件全部采用硅溶胶工艺铸造，不会出现砂眼或者气孔类不良缺陷，相对于砂型铸造工艺的密度和强度更高、使用寿命更长。

产品特点1：主管与冲淋横管、冲淋横管与冲淋喷头弯头处采用无缝钢管弯管一体成型（已获专利：专利号ZL 2013 2 0407943、7），大大节省安装时间，降低安装接头处漏水的风险。

产品特点2：洗眼总成与冲淋上水管采用活接螺母连接，可以根据现场安装需求，随意调整安装冲淋喷头方向并且不影响管道密封性。有效解决普通管螺纹连接在管道密封状态下无法调整到理想的安装角度，而在理想的安装角度下管道不能密封的情况。已获专利，专利号：ZL 2015 2 0055037.4

洗眼开关结构与特点：洗眼开关采用补天自主研发并获得专利的陶瓷密封面密封，操作力小，方便使用者快速打开，更适合在紧急情况下使用。耐磨与密封性能优良，有效使用寿命长达30万次以上。维修方便，不需要拆卸开关阀体，从开关侧面就可直接更换阀芯，有效降低用户的维护成本。

洗眼开关方式：手动，使用时只需掀开洗眼盆盖，清洁的水从洗眼喷头自动喷出，使用后关闭洗眼盆盖，洗眼开关自动关闭。洗眼开关开启后，非人为操作，不会自动关闭。

洗眼盆材质：全新优质无毒ASA改性塑料，经过改性耐酸碱及耐候工艺处理，不容易褪色，不容易老化，使用寿命长，耐候性优越，在温度极低的环境中或者船舶上使用不影响其使用寿命，最低可耐零下45度低温，在零下45度的环境中使用不影响其性能。并具有抗强酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀的特性。适合在室外以及一些条件比较恶劣的环境中使用。洗眼盆盖能对洗眼喷头以及整个洗眼盆都起到防尘作用，有效保证洗眼喷头与洗眼盆内部的清洁。

冲淋开关特点：采用重型两片式开关。通水孔径大，能保证冲淋流量达到标准流量。使用时向下拉冲淋拉杆，冲淋开关打开，使用后将拉杆向上推，冲淋开关关闭。冲淋开关手柄向上45度为关闭状态，向下45度为开启状态。

洗眼喷头：洗眼喷头内置多层滤网，有效过滤水中杂质，使水流成泡沫状水柱，有效防止水中杂质或因水流过激而对伤者眼部神经和受伤部位造成二次伤害。滤网拆卸方便，清洗简单，易于保养维护。

本产品适合温度高于0 的环境使用,在0 及以下环境中使用需注意管道的防冻保温