

304不锈钢复合式制动排空防冻洗眼器BTF81

产品名称	304不锈钢复合式制动排空防冻洗眼器BTF81
公司名称	上海补天安全防护设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区青赵公路1803号三层C区368室
联系电话	18016294016 18017818530

产品详情

产品名称：复合式自动排空防冻洗眼器

品牌：补天

产品型号：BTF81

生产标准：美国ANSIZ358.1-2014

功能：洗眼+冲淋

公称压力：1.0Mpa

工作压力：0.2~0.4Mpa

洗眼流量：11.4L/min

冲淋流量：75.7L/min。

进水口尺寸：1寸，高度60mm

排水口尺寸：1寸，高度40mm

毛重：52KG

净重：41KG

包装尺寸：L*W*H=1100*520*1100mm

产品尺寸：L*W*H=1000*360*2340mm

使用介质：符合卫生标准常温生活用水

主体材质：符合国家标准的特种SS304不锈钢。经过酸洗钝化处理，比未经酸洗钝化的SS304不锈钢耐酸、碱、盐、油类化学品物质腐蚀性能更强。铸件部分采用硅溶胶工艺铸造，不会出现砂眼或者气孔类不良缺陷，相对于砂型铸造工艺的密度和强度更高、使用寿命更长。

产品特点：主管与冲淋横管、冲淋横管与冲淋喷头弯头处采用无缝钢管弯管一体成型（已获专利：专利号ZL 2013 2 0407943、7），大大节省安装时间，降低安装接头处漏水的风险。

总进水开关方式：脚踏。使用时只需站上踏板，进水开关打开，需要洗眼时打开洗眼开关，需要冲淋时打开冲淋开关。使用后离开踏板，进水开关关闭。进水开关关闭的同时，系统自动转换为排空状态，系统在5秒内自动排空洗眼器管道内部积水，起到防冻的效果。

洗眼开关结构与特点：洗眼开关采用补天自主研发并获得专利的陶瓷密封面密封，操作力小，方便使用者快速打开，更适合在紧急情况下使用。耐磨与密封性能优良，有效使用寿命长达30万次以上。维修方便，不需要拆卸开关阀体，从开关侧面就可直接更换阀芯，有效降低用户的维护成本。

洗眼开关方式：手动。使用时只需轻推手推阀，清洁的水从洗眼喷头自动喷出，喷头外设防尘盖，使用时可随水流自动冲开。洗眼开关开启后，非人为操作，不会自动关闭，使用完毕请关闭开关并将防尘盖复位。

冲淋开关特点：采用重型两片式开关。通水孔径大，能保证冲淋流量达到标准流量。使用时向下拉冲淋拉杆，冲淋开关打开，使用后将拉杆向上推，冲淋开关关闭。冲淋开关手柄向上45度为关闭状态，向下45度为开启状态。

洗眼喷头：洗眼喷头内置多层滤网，有效过滤水中杂质，使水流成泡沫状水柱，有效防止水中杂质或因水流过激而对伤者眼部神经和受伤部位造成二次伤害。滤网拆卸方便，清洗简单，易于保养维护。

本产品适合在零下10度以上的环境中使用。低于零下十度的环境中使用，注意进水口管道的防冻保温。