

供应爱迪斯HUT-1反应型桥面防水涂料

产品名称	供应爱迪斯HUT-1反应型桥面防水涂料
公司名称	广州爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	爱迪斯:1 HC-203:1 广州:1
公司地址	白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	18825082507

产品详情

产品简介：

HUT-1反应型桥面防水涂料（HC-208），是一种环保型高科技产品，防水层不但有足够的不透水性能外，还能保证防水层同混凝土桥面板及沥青混凝土铺装层两者之间都有足够的粘结强度和剪切强度，为了适应高架桥快速行车的需要，而且该产品在-15℃低温时还有较好的弹性和塑性，在高温90~155℃下有足够的强度和热稳定性，在实际应用中有良好的抗老化能力以及对应变值的适应性，这些性能要求显然是热消冷脆的石油沥青无法满足的。

适用范围：广泛应用于国内许多高速公路桥梁、市政高架桥梁、房屋（地下室、屋面）建筑等。执行Q / NYIM1-2008标准

施工注意事项：

（1）涂料使用前应搅拌均匀。（2）预计涂料不能表于前下雨不能施工。（3）施工过程中，严禁乱踩未干的防水层。（4）防水层做完后，在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护，防水层实干后，可在其上开行10t以下汽车，但不得在其上打弯，倒车，急刹车等。10t以上的货车，铲车、吊车等禁止通行。

施工与用量：

采用专用喷涂设备，进行喷涂施工，一般需喷涂三遍，每遍间隔12小时以上（视天气情况、温度而定）。一般基面平整的情况下，喷涂三遍厚度约0.8~1.0mm，需用料0.8~1.2kg。

包装规格：

50公斤/桶（塑料桶）、200公斤/桶（铁桶）