

供西宁岩棉防火隔离带和青海防火隔离带价格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 供西宁岩棉防火隔离带和青海防火隔离带价格 |
| 公司名称 | 西宁城北晨辉保温材料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | --:- :-:- --:- |
| 公司地址 | 西宁市城北区建国物流市场外围45号 |
| 联系电话 | 15897180203 |

产品详情

青海晨辉防水保温材料：15897180203，13897467119，13997177915，13997079876，联系人：唐经理。青海防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧，起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施，西宁防火隔离带在可燃类保温材料外墙外保温系统中，按水平方向，采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。青海防火隔离带在这个系统中，要求防火隔离带保温层必须厚度相同，做到全面积的粘贴，而锚栓必须压住底层的网格布，西宁防火隔离带在建筑外保温系统可燃保温材料之间设置的由A级不燃保温材料构成的，具有一定的设计宽度和长度且与墙体无空腔粘结构造。青海防火隔离带由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在岩棉保温层或找平层上，保护岩棉板并起防裂、防水、抗冲击作用的面层，西宁防火隔离带由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。青海岩棉防火隔离带专用防火隔离带外墙外保温系统应与基层墙体可靠连接，应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，西宁岩棉防火隔离带应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏，应具有防水渗透性能，青海岩棉防火隔离带具有岩棉板防火、保温、隔热、吸音正常指标外，其抗拉强度和抗压强度有质的提高，西宁岩棉防火隔离带为平行于岩棉板板面结构，而岩棉条纤维方向为垂直板面方向，因此有更强的抗拉强度和抗压强度，用于外墙保温有更高的安全系数。青海岩棉防火隔离带广泛用于全岩棉条外墙外保温系统、外墙保温防火岩棉隔离带、夹芯板岩棉芯材、装饰一体化板岩棉条芯材，西宁岩棉防火隔离带及建筑用岩棉防火隔离带的大量使用，一定会为降低火灾发生时经济财产损失和国家节能减排做出更大的贡献。