

48芯ODF子框配置图文教程

产品名称	48芯ODF子框配置图文教程
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯ODF子框配置图文教程

为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合的推广,本公司推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆.....

GXF19系列ODF熔配单元箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

产品描述

GXF19系列光纤终端箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

19英寸标准结构，安装方便

采用标准12芯熔配一体化模块，适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

左、右侧进缆可自由调配，方便操作

可选配光缆引入、固定、开剥保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

安装挂耳位置可调，适应不同安装场景

室内光纤配线架

光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)：0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

遵循标准

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

远捷订购指南

产品名称	型号	规格 高x宽x深（mm）	容量 芯	使用环境	备注
ODF单元箱	GXF19-12	1Ux482x300	12芯	19英寸标准机架	可配置不同挂耳以适用于21英寸机架安装
ODF单元箱	GXF19-24	2Ux482x300	24芯	9英寸标准机架	可配置不同挂耳以适用于21英寸机架安装
ODF单元箱	GXF19-48	3Ux482x300	48芯	9英寸标准机架	可配置不同挂耳以适用于21英寸

ODF单元箱	GXF19-72	4Ux482x300	72芯	9英寸标准机架	机架安装 可配置不同挂耳 以适用于21英寸 机架安装
ODF单元箱	GXF19-96	5Ux482x300	96芯	9英寸标准机架	机架安装 可配置不同挂耳 以适用于21英寸 机架安装