

# 60芯ODF子框厂家详细介绍

产品名称	60芯ODF子框厂家详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

60芯ODF子框厂家详细介绍、ODF子框结构图片|ODF箱|ODF单元箱|ODF配线箱|ODF光纤配线架(Fiber Optic Distribution frame)ODF配线架（12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯ODF单元箱生产基地！！！！）

规格：19" 标准安装

材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

颜色：灰色；

通用名称【 Common Name】ODF子框

产品用途【 Product usage】ODF子框是熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。

产品结构【 Product mix】ODF子框由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：

产品型号【 Product model】：YJ-ODFZK-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【 The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【 Product specification】：19英寸

产品颜色【 Product color】：灰色，黑色

产品材质【 Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【 The product type】：落地式、壁挂式、免跳接，旋转式，

产品配置【 Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

产品介绍：

1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便2、所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐蚀性能3、材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性4、全部材料无污染、无腐蚀，对人体健康和它设备无副作用箱体颜色：灰色规格：19寸标准安装ODF单元箱机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定5、光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm6、光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局的中小配线系统备注：如需特殊规格可根据客户要求定做产品结构：

1、单元箱由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成

2、外壳：外壳方便开启，便于安装支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑3、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的间4、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定光纤接头的保护采用热收缩保护管主要特点：

1、采用19寸标准机架。容量大、密度高全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足高架或在架作需要

2、光缆引入单元可安装在机架的上端或下端，光缆及尾纤可从顶部或底部出线、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，大容量时也有良好的可操作性3、熔配模块可安装FC、SC、ST等多种适配器，且适用于普通尾纤及带状尾纤。配有熔纤单元箱，供直接熔接4、产品类型：（12芯、24芯、48芯、72芯）12芯ODF单元箱、5、材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

光电性能：

1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm、2、插入损耗： 、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB3、抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧4、绝缘电阻： 1000M 、寿命： 1000次5、收容盘光纤弯曲半径： 40mm应用范围：

1、适用于光纤到小区、光纤到大楼2、远端模块局及无线基站的中小型配线系统产品特点：

1、面板外型尺寸符合国标86型2、适合SC单工适配器或LC双工适配器安装，应用于工作区布线子系统3、嵌入式面框，安装方便、带有防尘装置，防止灰尘进入4、配有标识条，方便编号管理和维护使用5、

产品材质：采用优质PC（阻燃聚碳酸酯）材料，具有一定防火性能6、产品用途：用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进光纤，为纤芯提供安全的

【远捷通信主营】：OMDF光纤总配线架、三网合一光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、

（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

光缆交接箱：48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯576芯、684芯、720芯、1152芯、1440芯（SMC/不锈钢/冷轧板材质）

三网合一光交箱：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1440芯（SMC/冷轧板材质）

光缆分纤分光箱：8芯、12芯、24芯、32芯、36芯、48芯、64芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板/塑料/SMC材质）

三网合一箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯(冷轧板材质)

光纤配线架：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯（冷轧板材质）

（ODF）单元箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板）

光缆接头盒：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯、288芯（卧式、帽式）

光缆终端盒：4芯、6芯、8芯、12芯、16芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯（冷轧板材质）