

PPS日本宝理5120ML1华南总代理报价

产品名称	PPS日本宝理5120ML1华南总代理报价
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	95.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS 5120ML1:华南总代理报价
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

日本宝理5120ML1，PPS 5120ML1，PPS日本宝理

日本宝理5120ML1，PPS 5120ML1，PPS日本宝理

PPS日本宝理5120ML1华南总代理报价

PPS日本宝理5120ML1华南总代理报价

物性表

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	ASTM D-792	1.65	g/10min	
	吸水率	ASTM D-570	0.05	%	
物理性能	颜色		Black		
机械性能	抗拉强度	ASTM D-638	26.0	Ksi	
	IZOD冲击强度	1/8inch有缺	ASTM D-256	1.4	ft.lbf/in
		1/8inch无缺	ASTM D-256	8.0	ft.lbf/in
	抗拉模数	ASTM D-790	2.2	Msi	
	抗压强度	ASTM D-695	32.0	Ksi	
	抗折强度	ASTM D-790	37.0	Ksi	
	弹性模数	ASTM D-638	2.2	Msi	
	伸长率	ASTM D-638	1.5	%	
电气性能	绝缘电阻	90 ,48hrs	1 × 10		

热性能	体积电阻率		ASTM D-257	1 × 10	.cm
	电弧踪迹		UL 746A	5.2	in/min
	介电常质数	1MHz	ASTM D-149	4.1	
	介电常质数	1KHz	ASTM D-150	4.1	
	损耗因素	1MHz	ASTM D-150	0.004	
	CTI踪迹		UL 746A	130	V
	捐耗因素	1KHz	ASTM D-150	0.002	
	耐电弧		ASTM D-495	130	Sec
	绝缘破坏电压		ASTM D-149	500	V/mil
	热变形温度		ASTM D-648	>260	
	燃烧性		UL 94	V-0/5VA	
	UL温度指数		UL	200/220	