

空心板气囊性能特点多被广泛应用

产品名称	空心板气囊性能特点多被广泛应用
公司名称	衡水宏桥工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏桥:760mm*360mm 10m-20m:760mm*460mm 河北衡水:760mm*710mm
公司地址	河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-7112号
联系电话	15333385133

产品详情

衡水宏桥橡胶工程有限公司是做气囊的厂家，空心板气囊使用只用少量简单工具，无需特殊工艺。只要将空心板气囊入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时（按压力表和说明书为准），即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将空心气囊放气抽出，即可完成成品构件的成型，而且空心板气囊不污染环境。

空心板气囊因性能特点如下，因此被广泛应用

- 1空心板气囊以橡胶为主加一层纤维布而成，经热硫化工艺而成，具有很强的膨胀性及耐压，耐撕裂能力。
- 2采用空心板气囊，可使整个板梁预制施工进度大大加快。并且操作简单可省工，省时，省材。
- 3空心板气囊可多次周转使用，且施工简单方便，节约供料费，经济效益明显。
- 4空心板气囊适应范围广，在-10 -90 不变形不开裂，材质不会发生任何变化，完全能够抵住混凝土浇筑时放出的热量。
- 5通过严格的桥梁板气囊施工工艺控制，预制空心板的质量问题可以得到进一步的保证。