

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计

产品名称	数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计
公司名称	浙江托普云农科技股份有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:托普云农 型号:GY-4 产地:浙江杭州
公司地址	杭州市祥茂路36号1-2楼
联系电话	0571-86056609 18069819101

产品详情

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计基本介绍：

GY-4数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计主要用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等水果的硬度。该仪器具有数据存储功能，数据输出功能，自动峰值功能，以及10分钟无操作自动关机功能，节能环保。

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计性能特点：

(1)数据储存功能，可储存896个测试值峰值保持功能。(2)保持峰值显示直至手动清零。(3)数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。(4)自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。(5)绿色环保，10分钟无操作自动关机。(6)高品质充电电源。充电电压从100V至240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区。(7)6位大屏幕显示

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计技术参数：

示值误差： $\pm 0.5\%$ 单位： Kg/cm^2 ($\times 10^5$ 帕)输出接口：Rs 232 九孔插座电源：充电电池 充电器 (充电电压100 ~ 240) 传感器结构：S型高精度传感器(内置式)工作温度：5 ~ 35 运输温度：-10 ~ 60
相对湿度：15% ~ 80%RH工作环境：周围无震源及腐蚀性介质净重：~450g外形尺寸：230 × 66 × 36mm

量程	0.2 ~ 15 Kg/cm^2 ($\times 10^5$ 帕)	0.4 ~ 30 Kg/cm^2 ($\times 10^5$ 帕)
分度值	0.01 Kg/cm^2	0.01 Kg/cm^2
压头直径	1# 11.1mm	2# 7.9mm
精度	$\pm 1\%$	
显示方式	数显式	
重量	约0.6kg	

压头压入深度

10mm

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计使用说明：

选用直径为11的测头时,仪器显示的硬度值为实际水果硬度值；选用直径为8的测头时,仪器显示硬度值的2倍为实际水果硬度值。

数显硬度计,果实硬度计,数显果实硬度计购买须知：

企业品牌：托普云农企业名称：浙江托普云农科技股份有限公司营销中心地址：杭州市拱墅区祥园路中国（杭州）智慧信息产业园3号楼11-12楼生产基地：杭州市余杭区七贤桥大陆工业园经二路更多资讯，请拨打热线0571-86056609！