日本东丽PBT-东丽日本PBT原装进口代理

产品名称	日本东丽PBT-东丽日本PBT原装进口代理
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	1.30/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

欢迎来访,公司成立于2007年，位于美丽的上海奉贤，与国际诸多品牌强强联

手合作，价格优势显著，品质保证，货源充足，品种齐全，价格合理,量大从

优,当天订货当天发货.

公司可以提供原料认证报告;

1.UL认证、FDA认证、材质证明；

2.ISO、ASTM物性资料；

3.ROHS(SGS)报告；

4.物质安全资料表(MSDS)物性；

5.UL报告；

6.RoSH标准、SGS检测报告等。

公司主营：

POM PBT PC PMMA PETG PA6 PA66 PP ABS TPU PC+ABS POE

合作品牌：

美国杜邦、沙伯基础、埃克森美孚、美国泰科纳、日本宝理、日本三菱、日本

帝人、韩国工程、韩国LG、韩国SK、德国拜耳、德国巴斯夫、台湾奇美、南通

宝泰菱

上海地区官方指定正规代理商:

1.正规渠道进口货源，品质放心；

2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；

3.拥有自己独立仓库，随时配送，货源稳定；

4.自己合作物流公司，配送及时有保障；

5.品牌授权经营，品质看得见的放心。

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门自提：

黑龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳）、江苏（南京）、山东（济

南）、安徽（合肥）、河北（石家庄）、河南（郑州）、湖北（武汉）、湖南

（长沙）、江西（南昌）、陕西（西安）、山西（太原）、四川（成都）、青

海（西宁）、海南（海口）、广东（广州）、贵州（贵阳）、浙江（杭州）、

福建（福州）、甘肃（兰州）、云南（昆明）

公司主要长期进出口一下常见原料（部分需要提前预约，详询173-17,69-8208

吴经理）型号：

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1101G-45/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.68 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:100 拉伸强

度:155 MPa 弯曲强度:225 MPa 弯曲模量:13300 MPa 硬度:93 热变形温

度:213 ℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5101G-15/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.36 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:130 拉伸强

度:95 MPa 弯曲强度:125 MPa 弯曲模量:4700 MPa 硬度:89 热变形温度:204

℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1201G-15/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.42 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:50 拉伸强

度:100 MPa 弯曲强度:145 MPa 弯曲模量:5100 MPa 硬度:90 热变形温

度:206 ℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1101G-30/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.55 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:90 拉伸强

度:145 MPa 弯曲强度:195 MPa 弯曲模量:8800 MPa 硬度:91 热变形温

度:217 ℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1184G-30/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.65 g/cm3 吸水率:0.07 % 拉伸强度:145 MPa 断裂伸长

率:4 % 弯曲强度:215 MPa 弯曲模量:9400 MPa 硬度:87 热变形温度:210 °C

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1164G-30/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.63 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:55 断裂伸长率

:4 % 弯曲强度:195 MPa 弯曲模量:9100 MPa 硬度:87 热变形温度:210 °C

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1151WX01/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.57 g/cm3 吸水率:0.08 % 缺口冲击强度:85 拉伸强

度:110 MPa 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:9100 MPa 硬度:92 热变形温

度:207 °C

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1184G-05/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.49 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:30 拉伸强

度:60 MPa 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:3900 MPa 硬度:86 热变形温度:156

°C

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1184G-29/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.67 g/cm3 吸水率:0.08 % 缺口冲击强度:45 拉伸强

度:85 MPa 弯曲强度:130 MPa 弯曲模量:6300 MPa 硬度:88 热变形温度:195

℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1184G-15/日本东丽

用途： 其它

重要参数： 密度:1.56 g/cm3 吸水率:0.07 % 缺口冲击强度:60 拉伸强

度:110 MPa 弯曲强度:150 MPa 弯曲模量:5600 MPa 硬度:87 热变形温

度:200 ℃

生产厂商：日本东丽工业株式会社

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来电联系。

由于价格浮动,请您及时来电：（上海灿羡 吴经理）,给你新报价!

地址：上海市奉贤区南桥镇环城南路