水泥基渗透结晶防水涂料

产品名称	水泥基渗透结晶防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	5750.00/吨
规格参数	河南:新乡 格瑞德:水池专用
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

产品详情

水泥基渗透结晶防水涂料是一种渗透型刚性干粉防水

涂料。在水化过程中产生的游离子交互反应在混凝土毛细

孔内部生产不溶于水的结晶体，填塞毛细孔道，结晶物在

砼结构孔缝中吸水膨胀，由疏至密，使混凝土结构表层向

纵深处逐渐形成一个至密的抗渗区域，大大提高了结构整

体的抗渗能力。从而使混凝土致密、防水、抗渗的能力，

持续长久的功效。本品用于各种水池，效果极佳，抗水

压，防水持久。

适用范围

⊙室内外混凝土结构、水泥抹底、砖墙结构。

地下室、隧道、矿井、建筑物地基。

参考用量

9厨房、卫生间、水池等。

⊙防水层厚度为1．0mm，用量约为1．5kgm2。

施工工艺

按配合比粉料：水＝1：0．35，先将水倒入桶内，后用电动搅拌器边搅拌边将粉料慢慢倒入，充分搅拌至均匀无粉粒、

无沉淀的膏糊状。

用刷子直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷，涂刷时若产生气泡，应反复涂刷将气体排出，每层涂刷厚度以0．5mm为宜。

涂刷完第一层胶浆，应待其略为干固（刚好不粘手）后涂刷第二层，涂刷方向应与第一层交错，如第一层完全干透，

应重新湿润后涂刷第二层。

技术性能指标

依据国家标准GB18445－2012