

水泥基渗透结晶防水涂料

产品名称	水泥基渗透结晶防水涂料
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	5750.00/吨
规格参数	河南:新乡 格瑞德:水池专用
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

产品详情

水泥基渗透结晶防水涂料是一种渗透型刚性干粉防水涂料。在水化过程中产生的游离离子交互反应在混凝土毛细孔内部生产不溶于水的结晶体，填塞毛细孔道，结晶物在砼结构孔缝中吸水膨胀，由疏至密，使混凝土结构表层向纵深处逐渐形成一个至密的抗渗区域，大大提高了结构整体的抗渗能力。从而使混凝土致密、防水、抗渗的能力，持续长久的功效。本品用于各种水池，效果极佳，抗水压，防水持久。

适用范围

室内外混凝土结构、水泥抹底、砖墙结构。

地下室、隧道、矿井、建筑物地基。

参考用量

9厨房、卫生间、水池等。

防水层厚度为1.0mm，用量约为1.5kg/m²。

施工工艺

按配合比粉料：水 = 1：0.35，先将水倒入桶内，后用电动搅拌器边搅拌边将粉料慢慢倒入，充分搅拌至均匀无粉粒、

无沉淀的膏糊状。

用刷子直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷，涂刷时若产生气泡，应反复涂刷将气体排出，每层涂刷厚度以0.5mm为宜。

涂刷完第一层胶浆，应待其略为干固（刚好不粘手）后涂刷第二层，涂刷方向应与第一层交错，如第一层完全干透，

应重新湿润后涂刷第二层。

技术性能指标

依据国家标准GB18445 - 2012