

# 耐高温注塑高熔指透明聚乙烯LD450 M1840

产品名称	耐高温注塑高熔指透明聚乙烯LD450 M1840
公司名称	北京宏博恒基商贸有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:燕山石化 型号:LD450 产地:北京燕山
公司地址	北京市房山区燕山东风街6号
联系电话	13220134006

## 产品详情

家用日杂 刚性韧性好 高抗冲击LDPE 中石化燕山 LD450

LDPE可单独使用或与聚乙烯家族其它成员共混使用。广泛应用于包装。建筑、农业、工业和消费市场。挤出薄膜

。LDPE的销路是制作薄膜(< 12毫时)。吹塑或铸压工艺生产出的单一和复合LDPE薄膜占LDPE国内消费总量的55%以上。LDPE制做的薄膜表现了良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化学稳定性。LDPE用来包装面包、农产品、快餐食品、纺织品、经久性消费品及一些工业制品。LDPE也可用作非包装薄膜，比如：一次性尿布、农用薄膜和缩水膜。

挤压贴胶,它是LDPE的另一个主要市场。由于LDPE分子的结构特点，它是聚乙烯树脂家族中能够满足挤压贴胶加工工艺要求的树脂。贴胶提供了有助于成品包装密封的防护层，必不可少的优良的拉伸性能、持久的覆盖性和低的气味扩散性。典型的熔融指数范围为3—15克 / 10分钟。LDPE贴胶可覆盖在很多基质上面，如：纸、板，布料和其它高分子材料。LDPE贴胶是保证基质热密封性和防湿性的一个经济而有效的手段。使用LDPE贴胶的市场

有盛牛奶的盒子，无菌防腐包装，食品包装。胶带和纸制品。

LDPE复合挤压广泛作为高阻隔复合层压板的一种组分。重要的要求就是防湿和密封。满足不同的要求，树脂的性

能随之不同。它可用于无菌包装、药品与日用品的包装。

模塑,在聚乙烯树脂家族的竞争中，吹塑成型与注射成型使用常规LDPE已经相对稳定。LDPE树脂由于它的抗曲挠性和加工特性而被用于模塑成型。树脂熔融指数范围为0.5—2.0克 / 10分钟，密度变化范围0.918—0.922克 / 立方厘米。LDPE模塑应用于制做要求挤压性能的医用和日用消费瓶以及封密件。

电线与电缆,LDPE\*\*\*初是用作电线、电缆的包皮材料。LDPE显示了优异的电性能和抗磨性能，这些性能是市场上严格要求的。树脂熔融指数范围为0.25-2.0克 / 10分钟，密度为0.918—0.932克 / 立方厘米。当今，LDPE树脂被用作电讯电缆的外皮。