

720芯光交箱规格型号

产品名称	720芯光交箱规格型号
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	18968375345

产品详情

720芯光交箱规格型号、我们主要是做FTTH光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

FTTH光缆交接箱：96芯144芯288芯576芯720芯1152芯（SMC/不锈钢）

FTTH三网合一光交箱：288芯360芯432芯576芯648芯720芯864芯（SMC），

720芯光交箱（576 core optical cable transfer box）、China Mobile 720 core optical cable transfer box（生产厂家）、China Telecom 576 core optical cable transfer box（规格型号）、China Unicom 576 core optical cable transfer box（使用说明书）

通用名称【Common Name】产品用途【Product usage】光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构【Product mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。产品型号【Product model】：YJ-GXF05-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）产品使用区

：移动 联通 铁通 电信 广电【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

中国移动光缆交接箱型号规格，中国电信光缆交接箱生产基地！

一、主要特点：1、箱体采用高强度的国际材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化。2、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。

3、箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。

4、箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

5、采用12芯熔接配线一体化模块。

6、适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。

7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

8、有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

9、箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。

10、美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

二、产品特点：1、采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2、箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

3、箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

4、具有很好的安装性能及防破坏功能。

5、箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

6、高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

7、箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N。

8、机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级。

9、阻燃性能：达到GB4609/FV-0级。

10、密封性能：达到GB4208/IP53要求。

11、负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N。

12、小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N。

三、用途：光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

四、工作环境：

环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：40 时小于95%大气压力：70 ~ 106Kpa五、材料：

SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。

GTGXF通信光缆交接箱材料与外观---该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。

使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。

适用于普通光缆和宽带光缆，空间布线大，所有光缆、光纤走线在任何位置都能有效保护。

箱门门锁具有良好的防破坏功能，启闭灵活可靠，箱门开启角度 120°，密封性能好外箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维。板厚1.5mm，内层采用1.5mm优质冷扎钢板

一、产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四、远捷售后服务承诺：

服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。