

电池内阻测试仪 数字式电阻测量仪表

产品名称	电池内阻测试仪 数字式电阻测量仪表
公司名称	无锡永海机电商行
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式电阻测量仪表 型号:3560 测量范围:1u-0.32 (M)
公司地址	无锡市新区旺庄春潮花园一区237号202室
联系电话	86 510 81191424-808 13057287655

产品详情

类型 数字式电阻测量仪表 型号 3560
 测量范围 1u-0.32 (M)

cht3560系列电池内阻测试仪	
性能特点：	电池内阻测试仪又称交流毫欧表或交流微阻计。我公司cht3560采用独创的二端对测试原理和矢量测试原理,以达到高速、高精度、高分辨率的电阻测试。可测试1 μ ~ 3.2k 的电阻，最大显示32,000个数,基本准确度可达0.3%。电压测试范围100 μ v ~ 60v，基本准确度可达0.02%。最高测试速度可达20次/秒。
使用场合：	锂电池内阻、电压测试及劣化评估 碱性电池、铅酸电池的劣化情况测定及寿命评估 ups的在线检测 电池自动测试系统的配套设备
cht3560	华南区型号：hk3560测试参数：r/ /v/x/z/l (交流电阻/相位角/电压/电抗/电感) 测量范围：电阻:1 μ ~ 3.2k 电压:0.1mv~60v基本准确度：电阻:0.3% 电压:0.02%最大读数：3,200电压读数：6,000快速响应：<50ms最高测试速度：20次/秒标配接口：rs232/handler
cht3561	华南区型号：hk3561测试参数：r/ /v测量范围：电阻:10 μ ~ 3.2k 电压:1mv~60v基本准确度：电阻:0.5% 电压:0.1%最大读数：3,200电压读数：6,000快速响应：<50ms最高测试速度：20次/秒

	标配接口：rs232
cht3562	华南区型号：hk3562四色高清vfd彩屏直读/绝对偏差/相对偏差显示用户自校准功能人性化直观的操作界面内建比较器，1档分选及计数功能良好的测试稳定性