

# 三元乙丙橡胶防水卷材

产品名称	三元乙丙橡胶防水卷材
公司名称	上海格瑞德新材料科技有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	格瑞德:防水卷材 河南:新乡
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢D101室
联系电话	03735468020 15837354056

## 产品详情

产品简介：

三元乙丙橡胶防水卷材采用具有国外先进水平的冷喂料挤出连续硫化工艺装备，选用优质的三元乙丙橡胶和原辅材料，添加各种助剂，经混炼挤出连续硫化压延成型等一体化先进工艺技术制成的。

产品特点：

- 1、颜色可调、质量轻、优异的延伸性，拉伸强度、抗撕裂性能。
- 2、对气候、酸、碱和微生物的腐蚀有一定的抗耐性和对温差变化的稳定性。
- 3、冷施工操作，无环境污染，维修方便。
- 5、有特好的抗老化性，能长期在阳光、潮湿、寒冷自然环境下使用，可适用于-50 ~+80 环境条件下。

适用范围：

适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；民用与工业建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水。尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点防水工程。

施工要求：

基层要求：防水基层要求坚固、平整、清洁、干燥。屋面转角部位应做成圆弧半径 20mm的圆弧，屋面

的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。

施工方法可按工程要求采取满铺法、条铺法、空铺法和点铺法。

卷材与卷材搭接部位应用棉纱蘸甲苯或汽油清擦干净。

节点部位按设计要求增加附加层，附加层可用聚氨酯或卷材处理。

运输储存：

- 1、 阴凉通风的库房内、立放或平放，平放高度 5卷。
- 2、 不能在0 以下或雨中施工。
- 3、 贮存日期为12个月。

规格型号：

宽幅：1.0m 厚度：1.2mm 1.5mm 2.0mm 长度：20m