

缓释性阻垢剂 缓蚀阻垢剂锅炉专用

产品名称	缓释性阻垢剂 缓蚀阻垢剂锅炉专用
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:LY-23 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

缓释性阻垢剂 缓蚀阻垢剂 锅炉阻垢剂 供应阻垢剂

咨询热线

13825589151

一、性能与用途锅炉专用缓释阻垢剂是由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。

二、技术指标

项目

指标 外观

淡黄或琥珀色液体

固含量% 30

密度(20)g/cm³ 1.10-1.15 pH值(1%水溶液)

5 三、使用方法按0.2%的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如果锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水能所倍数，控制在10倍附近，其它参数按劳动部门有关规定调整。使用锅炉专用阻垢缓蚀剂炉水PH值最低不能低于7.0.加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。

四、包装与贮存锅炉专用阻垢剂塑料桶包装，每桶25kg，200kg,1000kg根据用户需求而定。贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、安全与防护锅炉专用阻垢剂无毒，但为酸性液体，若接触皮肤应立即用大量清水冲洗。