

Z673X电控气动刀闸阀

产品名称	Z673X电控气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢 性能:法兰对夹式 型号:PZ673X/H/Y-10C
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673X电控气动刀闸阀、耐磨刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)1.0

壳体试验 (MPa)1.61.5

密封试验 (MPa)2.41.1

工作温度1.8 100

适用介质纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

双驱动刀闸阀主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673X电控气动刀闸阀、耐磨刀型闸阀作用：闸阀只能作全开和全关功能，不能作调节和节流

适用介质：油品、水、蒸汽等

闸阀应用：化工、石化石油、造纸、采矿、食品、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

双驱动刀闸阀安装注意事项：

- (1)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- (2)、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- (3)、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- (4)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- (5)、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

Z673X电控气动刀闸阀、耐磨刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气动阀门定位器（调节型用）

Z673X电控气动刀闸阀、耐磨刀型闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6MPa	50	43	90	110	335	4-M12
	65	46	110	130	363	4-M12
	80	46	125	150	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16
	125	56	175	200	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16
	200	60	255	280	750	8-M16
	250	68	310	335	900	12-M16
	300	78	362	395	1120	12-M20