

## PZ673WX气动不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ673WX气动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673W/X/H-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀主要特点：

型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“6”表示气动执行器；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“X”表示橡胶；

气动刀闸阀，又名气动刀型闸阀，气动刀形闸阀，就是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。

气动刀闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180℃情况下正常工作。

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	125	335	4-M16
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145	363	4-M16
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180	465	8-M16
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240	630	8-M20
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295	750	8-M20
250	68	310	335	900	12-M16	250	70	320	350	900	12-M20		