

# 锅炉阻垢剂 高效阻垢剂

产品名称	锅炉阻垢剂 高效阻垢剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:LY-13 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

## 产品详情

锅炉阻垢剂 高效阻垢剂 耐高温阻垢剂

咨询热线 13825589151

锅炉使用阻垢剂原因：运行中的锅炉常常有坚硬的水垢，热阻增大浪费燃料，影响锅炉出力，严重时会导致爆管造成停炉事故。大中型锅炉防止锅炉结垢常采用炉外水处理方法，而小型低压锅炉往往不具备炉外水处理条件，宜采用炉内水处理方法，这就是加阻垢剂。阻垢剂加入炉内使水软化，以减少结垢。这种方法简便实用，深受用户欢迎。

阻垢原理：锅炉阻垢剂是由碱性物质和有机物、无机物等多种成分复配而成。阻垢剂中的有效成分使锅炉水中的钙、镁盐类形成水渣，水渣通过排污除掉。这样就除去了钙、镁离子，使之形不成坚硬的水垢。阻垢剂中的有机物，会增加水渣的流动性，使之容易排出，同时有机物还会在金属表面形成阻止层，阻止金属表面形成水垢。一系列的化学和物理作用，就防止了水垢的形成。阻垢剂是加入运行中的锅炉水里，在长时间的运行中，也会和老水垢发生化学反应，使老水垢从锅炉上脱落下来，从这个意义上它又起到了除垢的作用。尤其是某些硫酸盐、硅酸盐水垢严重的锅炉，使用阻垢剂的用户反映效果突出。

产品用量：锅炉阻垢剂应根据锅炉的给水硬度用药，一般可按下列要求用药

1、一般硬度水，添加量为0.1%。 2、强硬度水，加药量增加为0.2%。

初次投加量为正常使用量的2倍。

阻垢剂使用方法：锅炉阻垢剂有两种加药方法。一种是带有水箱或水池，但无省煤器的锅炉，可把药剂直接加入水箱或水池中，随着供水把药剂送入锅炉内。另一种是用加药器把药剂直接加入炉内。加药后注意控制炉水PH值，使之不超过12为宜。同时定期排污，排污率保持在5%，每班至少排一次。若排污后水位无变化，应检查脱落的老垢是否堵塞了管道，若管道堵塞，应及时采取措施处理。

注意事项条格 1、炉内处理，操作简单容易掌握，但操作人员必须认真负责，做到经常检查、化验才能达到预期效果。 2、加阻垢剂前应先除垢，以防老垢大量脱落堵塞管路。在压火、停炉后要排污一次，并注意水位变化情况。

3、定期检查，在加药一个月后停炉检查一次，清除脱落的老垢及积存水渣，查看防垢效果。

4、使用时勿进入眼内，如不慎溅入，用大量清水冲洗。

包装25KG,200KG,1000KG塑料桶装。

保质期常温、干燥处可保存12个月。