

初效过滤箱、初效过滤箱价格、优质初效过滤箱生产

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 初效过滤箱、初效过滤箱价格、优质初效过滤箱生产 |
| 公司名称 | 广州鑫盛净化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一 |
| 联系电话 | 020-84845950 13570359078 |

产品详情

本公司专业生产初效过滤箱、中效过滤箱、新风柜、鲜风增压风柜、鲜风柜，质量保证，欢迎咨询洽谈。

我公司生产的新风柜、鲜风增压风柜、鲜风柜特点：

- 1、箱式封闭式结构，避免侧漏。
- 2、法兰口尺寸有多种尺寸和款式可供选择。
- 3、新风风量有多种可供选择，如：1000m³/h、2000m³/h、3000m³/h、4000m³/h等。
- 4、可以有效地保证室内新风量，呼吸新鲜、干净的空气，是一款比较有效的空气净化设备。
- 5、适用于手术室、实验室、生物制药、医院、LED光电、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工等。
- 6、部分技术参数如下：

尺寸（W*D*H）（mm）750*750*1050

过滤器尺寸（mm）：595*595*46

风量 (m³/h) : 1000

功率 (W) : 150

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 (W*D*H) (mm) 800*800*1200

过滤器尺寸 (mm) : 595*595*46

风量 (m³/h) : 2000

功率 (W) : 300

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 (W*D*H) (mm) 800*800*1350

过滤器尺寸 (mm) : 595*595*46

风量 (m³/h) : 3000

功率 (W) : 350

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

7、维修与保养

根据环境的洁净程度,可定期(一般2-3个月)将粗滤布(涤纶无纺布)拆下清洗或予以更换。

定期(一般为一周)对环境进行检测工作。

当风量过小,必须更换高效空气过滤器。

更换高效过滤器及初效过滤器时应停机进行。

在使用过程中，不要随意触摸开关。

发生故障时，应及时关掉开关，报专业人员维修。