

温度控制器用灌封插针电源变压器

产品名称	温度控制器用灌封插针电源变压器
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	信平:变压器 可定制:产品 山东:德州
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

适用范围：此系列变压器用途广泛,大、小家电，小功率工控产品，仪器仪表等行业，用于各种高端、高精度小型仪器仪表等。如：电表、仪表、控制器等等。

此系列灌封电源变压器,特殊规格可以开模定制.真空灌封，双槽胶芯设计，UL94V-0自熄灭阻燃材料电气性能按照您的规范要求设计，生产常用规格有EF20;EI28;EI30;EI35;EI38.4;EI41;EI42;EI48;EI54，电度表专用系列等多种规格，此款变压器为EI28系列。公司专业生产各种规格小功率电源变压器，开关电源变压器。可根据客户要求设计生产各种非标产品，可以提供样品和产品规格书。按照产品规格书要求批量生产，及时供货。特别推荐全密封电源变压器（环氧树脂灌封，塑料外壳）采用进口冷轧硅钢片材料，具有效率高，功耗小，运行可靠，外形美观环保，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水、防尘的作用，广泛用与于各种高端、高精度小型仪器仪表。引出脚可直接焊在PCB上，该系列产品使用专业全自动绕线机，和真空灌封机批量生产，保证产品质量的稳定性能和一致性。批量客户可提供样品，完全按照客户要求（包括外观，颜色等）生产！

特点：

1. 全封闭印刷线路板直接焊接安装、使用方便、外形美观；
2. 结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高；
3. 体积小、功率密度大；
4. 经济适用，价格低。

灌封式工频变压器,质量稳定可靠,欢迎来电来函洽谈.

产品优势

1. 是款参数通用、常用型电源变压器。
2. 全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，安全美观、耐用防损。避免了原来骨架容易折断，开裂、针脚断裂、漆包线线包被扎断扎伤而造成短路或开路、达不到耐压和高压要求等不良现象。有效控制了不良品，降低了损耗，提高了生产效益。
3. 使用纯铜漆包线和硅钢片，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，提高了铁芯的利用率，从而提高了变压器的有效功率、降低了温升和避免了变压器在使用过程中产生声响等诸多不良现象。先进的生产技术和统一的工艺保障了产品的一致性和稳定性。
4. 产品参数联合行业知名厂家共同参与制定并进行广泛的测试，参数通用常用，常态化生产，产品性价比高，供货及时有保障，性能质量稳定可靠。
5. 对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。
6. 针位采用本公司EI-35型统一标准针位，与（EI-35*11.5、EI-35*13.5、EI-35*18）等系列针位一样，满足控制板和产品日后的升级和扩容要求，使用简单方便。
7. 知名厂家和品牌选用，市场占有率高，技术性能稳定成熟可靠。