

# 堆龙德庆无机纤维喷涂价格

产品名称	堆龙德庆无机纤维喷涂价格
公司名称	义乌市裕声建材有限公司
价格	11.88/平方米
规格参数	品牌:裕声 产地:浙江
公司地址	浙江省义乌市北苑街道春晖路18号飘娜电商园一期405室（自主申报）
联系电话	15224076365

## 产品详情

义乌市裕声建材有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。公司主营产品：槽木吸音板、孔木吸音板、布艺软包吸音板、聚酯纤维吸音板、生态木吸音板、水泥木丝吸音板、声学活动隔断、隔音板、隔音毡、吸音棉、干挂板、吸音喷涂等声学装饰材料。自公司创立以来产品广泛应用于体育场馆、会议中心、文化中心、学校、会议室、办公室、多功能厅、教堂、酒店、影剧院、歌剧院、音乐厅KTV、酒吧等场所，依靠过硬的产品质量和技术得到新老客户一致好评及行业认可。裕声建材以诚信为本、质量第一为宗旨，凭着无微不至的售后服务体系。以“专业、专注、信赖、贴身的个性化服务致力于长久合作”为目标。立足于浙江，面向全国；以高效和周到的服务，赢得了广大用户的信任和青睐。

### 无机纤维喷涂简介及其六大特点

无机纤维喷涂技术是由喷涂专用矿物纤维与系列特殊无胶材料等原材料经过成套专用喷涂设备喷涂与建筑等基体表面，形成了具有一定强度和厚度的无接缝密闭的硬质无机纤维喷涂层。由于喷涂纤维和喷涂胶结材料均为不燃无机成分，因此喷涂后形成喷涂层自内而外的整体具有卓越的防火功能，完全符合国标GB8624-2006A1级

不燃防火标准。无机纤维喷涂技术产品是一种具有高绝热值的高级保温材料，产品具有如下特点：

一、保温绝热性:CT系列产品是一种具有高绝热值的高级保温材料，经检测导热系数： $\lambda=0.035\text{w/m}\cdot\text{K}$ 这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能。喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体。有效地阻断热桥。从根本上解决了传统绝热型材接缝多，易脱落变形，与基体粘贴不牢等问题，大大的提高了建筑围护结构的保温效果。

二、吸声降噪性:CT产品经特殊喷涂工艺施工后，其内部纤维交织在一起，形成具有一定强度和韧性的三维立体网状结构。极大地延长了声波在其内部的传播路径和时间，进而增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间，使遇到纤维喷涂层的声波能量急剧衰减，因而无机纤维喷涂吸声产品具有良好的吸声性能。

三、防火性:CT系列无机纤维喷涂产品为天然无机物，经检测，不燃烧、不发烟、不助燃，为A级不燃材料。符合GB8524—1

997《建筑材料燃烧性能分级方法》的检测要求。这一显著特性填补了其它材料的不足。

四、安全环保性:CT系列无机纤维喷涂产品属A级不燃材料，在高温状态时融化为液态，不分解，无有毒气体、有毒物质产生，无毒无味。

五、阻尼隔声性:CT产品喷涂附着在钢板表面形成了整体密封的吸声层结构，对结构缝隙起到了良好的密封效果，能起到较好的声阻尼作用，改善了钢板本身的振动模式，较大提高了钢板中低频的隔声性能，从而提高了整体的隔声能力通过实验证明，降噪效果十分显著。

六、复杂结构的适应性:CT系列无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构、混凝土等任何介质上，高效率机械自动化施工作业，可以在任意复杂(异型)结构或管线、吊挂件、密集区域，即使是施工人员很难到达的空间，均可轻松喷涂施工。充分展示了其产品的可塑性和完整的密闭包裹性，大大地提高了纤维喷涂的绝热效果和吸声效果。