

# 排风中效过滤箱 排风中效过滤箱价格

产品名称	排风中效过滤箱 排风中效过滤箱价格
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

本公司专业生产初效过滤箱、中效过滤箱、新风柜、鲜风增压风柜、鲜风柜，质量保证，欢迎咨询洽谈。

我公司生产的初效过滤箱、中效过滤箱、新风柜、鲜风增压风柜、鲜风柜特点：

- 1、箱式封闭式结构，避免侧漏。
- 2、法兰口尺寸有多种尺寸和款式可供选择。
- 3、新风风量有多种可供选择，如：1000m<sup>3</sup>/h、2000m<sup>3</sup>/h、3000m<sup>3</sup>/h、4000m<sup>3</sup>/h等。
- 4、可以有效地保证室内新风量，呼吸新鲜、干净的空气，是一款比较有效的空气净化设备。
- 5、适用于手术室、实验室、生物制药、医院、LED光电、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工等。
- 6、部分技术参数如下：

尺寸（W\*D\*H）（mm）750\*750\*1050

过滤器尺寸（mm）：595\*595\*46

风量 ( m<sup>3</sup>/h ) : 1000

功率 ( W ) : 150

电源 ( V/Hz ) : 220/50、 380/50

噪音 ( dB ) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 ( W\*D\*H ) ( mm ) 800\*800\*1200

过滤器尺寸 ( mm ) : 595\*595\*46

风量 ( m<sup>3</sup>/h ) : 2000

功率 ( W ) : 300

电源 ( V/Hz ) : 220/50、 380/50

噪音 ( dB ) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 ( W\*D\*H ) ( mm ) 800\*800\*1350

过滤器尺寸 ( mm ) : 595\*595\*46

风量 ( m<sup>3</sup>/h ) : 3000

功率 ( W ) : 350

电源 ( V/Hz ) : 220/50、 380/50

噪音 ( dB ) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

## 7、维修与保养

根据环境的洁净程度,可定期(一般2-3个月)将粗滤布(涤纶无纺布)拆下清洗或予以更换。

定期(一般为一周)对环境进行检测工作。

当风量过小,必须更换高效空气过滤器。

更换高效过滤器及初效过滤器时应停机进行。

在使用过程中，不要随意触摸开关。

发生故障时，应及时关掉开关，报专业人员维修。