

# 除尘滤袋A交口除尘滤袋A除尘滤袋厂家供应

产品名称	除尘滤袋A交口除尘滤袋A除尘滤袋厂家供应
公司名称	泊头市创达环保设备有限公司
价格	12.00/条
规格参数	创达: 133*2m 型号: 155*6m 产地:河北省泊头市
公司地址	河北省泊头市四营工业区
联系电话	0317-8307893 13731736753

## 产品详情

除尘滤袋A交口除尘滤袋A除尘滤袋厂家供应

除尘滤袋按温度可分为下面几种.

一、常温滤袋：常温除尘布袋滤袋主要由涤纶、丙纶、亚克力等纤维经无纺、纺织工艺制成，具有透气性好、表面平整光滑、尺寸稳定性好、容易剥离粉尘等优良性能。主要用于一般工业企业有粉尘污染的行业除尘及常温烟气治理等领域；

二、中温滤袋袋：随着国家对环保重视程度的提高，尤其是近几年袋式除尘技术行业的飞速发展，中国开始使用进口的合成纤维开发了可以适应较为恶劣的工况条件，超长使用寿命的高性能的过滤材料。目前较为常见的中温滤材有芳纶纤维、PPS系列纤维通过浸扎、防水、防油、防腐蚀工艺处理，从而达到理想的效果；

三、高温滤袋：

高温除尘布袋主要由P84、膨体玻璃纤维、超细玻璃纤维等耐高温纤维经过纺织、无纺工艺加工而成，具

有热稳定性好、过滤效率高、使用寿命长等特点。主要应用于各种高温烟气状况下的除尘。

除尘滤袋的使用温度是设计的重要依据，使用温度与设计温度出现偏差，会酿成严重后果，因为温度受下述两个条件所制约：一是不同滤料材质所允许的最高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制。二是为防止结露，气体温度必须保持在露点20℃以上。

除尘滤袋对高温气体，必须将其冷却至滤料能承受的温度以下，一般应控制在120℃以下。冷却方式有多种，较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等，具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型。