

# 工地洗车台A金平工地洗车台A工地洗车台厂家促销

产品名称	工地洗车台A金平工地洗车台A工地洗车台厂家促销
公司名称	邢台广正机械厂
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇穆口村
联系电话	15531923607

## 产品详情

工地洗车台A金平工地洗车台A工地洗车台厂家促销

工地洗车台利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求

工地洗车台运输车辆轮胎清洗技术从源头治理污染集施工工地运输车辆清洗、废水循环利用的机电一体化装置，应用到建筑项目降尘措施中，一方面克服现有各种单体设备清洗效率低、清洗时间长、水资源浪费大等环保问题，另一方关键在于各城市对其指标的要求、的环保政策引导和对超标的处罚力度，建筑工地由于进出工程车辆轮胎带来的尘土污染远比人们想象的要高许多，所以使用轮胎清洗机类产品在源头治理尘土污染是简单有效的措施，目前在外国也普遍应用，并且是一种成效显著、所有施工工程自觉采用而非强制性要求的行为，中标公司力推在各建筑施工工地、填埋场、采石场乃至各大型混凝土搅拌站使用这类冲洗台设备产品。

工程洗轮机一般设备参数(可加工定制)：

100T 200T

规格 2300X3700X1200 (可定制) 2300X3700X1200(可定制)

行走方式 车辆自行 车辆自行

开启方式 机械感应/光电感应 机械感应/光电感应

电源 380V 380V

用水量 循环利用 循环利用

洗车用时 20~60秒 20~60秒

排泥方式 直排或人辅助排泥工 直排或人辅助排泥工

冲洗压力 >4kg/cm<sup>2</sup> >4kg/cm<sup>2</sup>

用料材质 方钢（8X8X4.5） 方钢(8X8X7)

基础材质 水泥或钢基础底座 水泥或钢基础底座