

钢丝螺套（彩色易于分辨）

产品名称	钢丝螺套（彩色易于分辨）
公司名称	新乡市天奇机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	种类:组合件和连接副 材质:不锈钢 品牌:天奇
公司地址	新乡市高新区创业园2号园
联系电话	86 0373 3521797 13069378889

产品详情

种类	组合件和连接副	材质	不锈钢
品牌	天奇	规格	ST2----ST80
适用范围	军工，汽车，模具，仪表	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	标准类型	国标
标准编号	GJB119.1-cd	等级	优
营销	特价		

钢丝螺套常配套于铝、铜、镁、塑料、尼龙、塑钢、有机玻璃、压缩板、陶瓷等螺纹孔内，增强了螺纹孔强度，防止滑丝故障。

自锁钢丝螺套能将螺钉锁紧在螺纹孔中，在受振和冲击时，可使螺钉不至松扣，比普通锁紧装置工艺性能好。

彩色钢丝螺套作用是易于分辨，同型号钢丝螺套圈数接近，可以根据颜色区分。

钢丝螺套技术已广泛用于航空、航天、兵器、模具、电器、仪表、汽车运输、矿山冶金、建筑、水泵、化纤、维修等行业。

我公司专业生产钢丝螺套（又称螺纹护套、螺套、丝套、牙套）多年，产品有普通型钢丝螺套，自锁型钢丝螺套，有镀层钢丝螺套，无镀层钢丝螺套，公制钢丝螺套，英制钢丝螺套，美标钢丝螺套及周边工具。

我公司产品覆盖全国，除民品外，另和多家军工企业长期合作。

我公司产品质量、价格、服务在同行业中具有相当的竞争力。

我公司宗旨是与客户互惠互利，共创辉煌！

我公司联系方式如下：

新乡市天奇机械有限公司

联系人：张天培

电话：0373-3521797

传真：0373-3382382

手机：13069378889

网址：<http://www.xxtqjx.com>

信箱：xxtqjx@126.com

产品参数表

钢丝螺套规格参数					
螺纹规格d×p	k×d	钢丝螺套安装后长度l(mm)	钻头直径d _o (mm)	自由状态下外径dz(mm)	自由状态螺套圈数n()
2×0.4	1d1.5d2d	234	2	2.6-2.8	2.94.76.5
2.5×0.45	1d1.5d2d	2.53.755	2.6	3.3-3.5	3.55.98.1
3×0.5	1d1.5d2d	34.56	3.1	3.8-4.0	46.38.7
4×0.7	1d1.5d2d	468	4.1	5.15-5.35	3.768.4
5×0.8	1d1.5d2d	57.510	5.2	6.35-6.6	4.36.99.7
6×1	1d1.5d2d	6912	6.2	7.6-7.85	4.279.6
7×1	1d1.5d2d	710.514	7.2	8.65-8.9	5.48.511.6
8×1	1d1.5d2d	81216	8.2	9.85-10.1	6.19.513
8×1.25	1d1.5d2d	81216	8.3	9.85-10.1	4.77.410.6
10×1	1d1.5d2d	101520	10.2	12.1-12.5	7.61216.3
10×1.5	1d1.5d2d	101520	10.3	12.1-12.5	5811.2
12×1.5	1d1.5d2d	121824	12.4	14.4-14.8	6.29.813.5
12×1.75	1d1.5d2d	121824	12.4	14.4-14.8	5.28.411.7
14×1.5	1d1.5d2d	142128	14.4	17.2-17.7	711.215.3
16×1.5	1d1.5d2d	162432	16.4	19.4-19.9	8.31317.7
16×2	1d1.5d2d	162432	16.5	19.4-19.9	6.09.713.3
18×1.5	0.5d1.0d1.5d	91827	18.4	21.5-22	4.49.515
20×1.5	0.75d1d1.5d	152030	20.4	23.7-24.2	810.716.7
20×2.5	1d1.5d2d	203040	20.5	23.7-24.2	6.31013.7
22×1.5	0.75d1d1.5d	16.52233	22.4	26.3-26.8	8.611.718
24×1.5	0.75d1d1.5d	182436	24.4	28.6-29.1	9.51319.8
24×3	1d1.5d2d	243648	24.6	28.6-29.1	6.31014

26 × 1.5	0.5d0.75d1d	1319.526	26.4	30.5-31	6.710.714.6
27 × 1.5	0.5d0.75d1d	13.520.327	27.4	32.2-32.7	6.710.714.6
27 × 2	0.5d0.75d1d	13.520.327	27.5	32.2-32.7	6.710.714.6
30 × 1.5	0.5d0.75d1d	1522.530	30.4	35.2-35.7	7.812.216.5
30 × 3.5	1d1.5d2d	304560	30.7	35.2-35.7	71114.9
33 × 1.5	0.5d0.75d1d	16.624.533	33.4	38.3-38.8	9.113.718.3
39 × 2	0.5d0.75d1d	19.529.2539	39.5	45.1-45.6	7.912.216.6
60 × 4	0.5d1d	3264	64.9	65-66	7.315.6