

DWT离心屋顶风机-玻璃钢离心屋顶风机批发零售

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | DWT离心屋顶风机- 玻璃钢离心屋顶风机批发零售 |
| 公司名称 | 天津市金中基暖通净化设备有限公司 |
| 价格 | 352.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金中基 产地:天津 型号:WT |
| 公司地址 | 天津市西青区中北工业园外环实业19号 |
| 联系电话 | 18322190399 |

产品详情

DWT离心屋顶风机-玻璃钢离心屋顶风机批发零售

用途：本产品广泛应用与医药、石油、化工、纺织、电子、轻工、食品、冶金和发电等行业及各类民用建筑的通风系列。

安装使用与特点：

规格型式多，应用范围广，可根据使用场合的压力，风量和噪声的不同要求；同时根据用户需要还可以任意设计选用。

效率高，噪声低：本风机系采用先进CAD系统软件，设计、开发。以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，

以利实现节能和降噪；

质轻、高强、耐腐蚀：风机叶轮可根据工作介质不同的腐蚀性而采用不同的材质，分别有ABS（工程塑料）、FRP（玻璃钢）和铝合金板制作，对于压力要求高，风机转速较大的离心风机，叶轮表面经特殊的镀锌加喷塑耐腐蚀处理，不仅降低了整机重量，且有良好的耐腐蚀性；

运转平衡、寿命长：本风机的转动惯量小，动平衡精度高，运转平衡；

使用面广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆型、适用与抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合；

外型美观：本风机的风帽采用玻璃钢制作，外表应用进口胶衣树脂膜，曲面过度柔和、美观大方，实用性强，也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌后喷塑（PVC）处理；

使用条件：介质温度不超过60℃，气体中不允许含有过量粘性物质，含尘量小于100mg/m³。对介质温度高的场合可用本公司HTF（III）系列消防高温排烟风机制成屋顶风机供用户使用。

规格：DWT系列低噪声屋顶风机分为DWT- 型轴流式屋顶风机、DWT- 型离心式屋顶风机、DWT- 型离心轴流式屋顶风机。

风机直径：280 ~ 2400mm，风量：1380 ~ 220000 m³/h，风压150 ~ 1000Pa。