

# DWT低噪声屋顶风机-屋顶风机质量可靠

产品名称	DWT低噪声屋顶风机-屋顶风机质量可靠
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司
价格	62.00/台
规格参数	品牌:金中基 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北工业园外环实业19号
联系电话	18322190399

## 产品详情

DWT低噪声屋顶风机-屋顶风机质量可靠

特点：适用于风量较小而压力要求较高的场合。

用处：发电厂、橡胶厂、汽车厂、摩托车厂及避免、冶金等大型工厂的屋顶送排风。

规范：

风机直径： 300~1000mm，

风量：878~31436m<sup>3</sup>/h，

风压：122~1072Pa

DWT型离心式屋顶风机：适用于风量较小而压力要求较高的场合。

效率高、噪声低：本风机选用先进的CAD软件，经多目标优化规划、开发。

质轻、高强、耐腐蚀：风机叶轮可依据作业介质不同的腐蚀性而选用不同的原料，防腐玻璃钢屋顶风机，别离有ABS（工程塑料）、FRP（玻璃钢）和铝合金板材制造，关于压力要求高，风机转速较大的离心风机，叶轮表面经特别的镀锌和喷塑腐蚀处理，不只降低了整机质量还具有杰出的耐腐蚀性。

工作平衡、寿命长：本风机的滚动惯性小，动平衡精度高，工作平稳，且各项性能指标在工厂内控规范中的要求均高于风机行业规范，能保证风机长时间稳定的运行。

适用面广：本风机能够依据运用要求，制造成防爆型、防腐型，适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合。

外形美观：本风机的风帽部件选用玻璃钢制造，外表选用进口胶衣树脂膜，屋顶风机，曲面过度柔和、美观大方，87-3玻璃钢屋顶风机，实用性强，也可依据用户要求制成钢风帽经镀锌喷塑（PVC）处理。

运用条件：介质温度不超越60℃，气体中不允许含有过量粘性物质，含水量尘量不大于100mg/m<sup>3</sup>。对介质温度高的场合，上虞通风机的消防高温排烟