

## Q41H、Y电动硬密封球阀

产品名称	Q41H、Y电动硬密封球阀
公司名称	浙江展源阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:展源阀门 型号:Q41H、Q41Y 材质:WCB、304、316
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区（百强阀门集团有限公司内）（注册地址）
联系电话	15868783699

## 产品详情

Q941H、Y电动硬密封球阀采用法兰连接，适用于高温或带颗粒介质的工况，硬密封研磨阀座能使阀电门使用寿命更长，耐磨等级高，电动执行器开启或关闭，可实现远程操作，公称压力PN16~PN63、公称尺寸DN15~DN200、适用温度为-28~450，阀体材料为碳素钢或不锈钢。

Q941H、Y电动硬密封球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，由DCL系列精小型电动执行器（也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220V AC电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。

电动防爆球阀是一种（球体）绕垂直于通道轴旋转90°的阀门，其由回转型角行程电子式电动执行器和O型阀结构组成，属旋转类型高性能调节或开关阀类，接受工业自动化控制（DCS、PLC系统）仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。

产品特点电动球阀流体阻力小，是所有阀类中流体阻力最小的一种，以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力，接受（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转，以角行程输出的扭矩转动球体0~90°，就能完成开启或关闭等效果。全电子式电动执行机构，采有机电一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单，通过输入电流信号或电压信号，改变球芯的旋转角度（0-90°任意角度），实现比例调节动作。球芯通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。特别适用于要求零泄漏率的场合。

来源：<http://www.zy-valves.com/qiufa/158.htm>