

# 厂家直销ASA防腐波浪瓦 塑钢pvc瓦 大量供应

产品名称	厂家直销ASA防腐波浪瓦 塑钢pvc瓦 大量供应
公司名称	常州市明源建材有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:明源 型号:840 1130 产地:江苏
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园旺田路6号
联系电话	0519-85280968 13961185016

## 产品详情

塑钢防腐瓦又称塑料瓦、PVC瓦，APVC瓦，塑钢瓦，轻质瓦等，是以高分子聚氯乙烯为主料，经塑料挤出机加热融化，通过双层共挤技术复合而成，表面覆盖ASA耐老化工程塑料，使得塑钢防腐瓦具有耐腐蚀，耐老化，不易褪色，质轻，隔音隔热，外形美观、安装方便等特点，特别适合在有腐蚀性气体的环境中使用，如化工厂，酸洗车间等，是彩钢瓦的最佳替代产品。

产品参数：

材质：ASA+PVC

其他型号：常用型号有900型,980型,1050型,930型,850型等

厚度：2.0mm-3.5mm ± 0.2

长度：根据施工要求寿命：15年-30年。

颜色：海洋蓝，深灰，浅灰，富贵红，乳白等，也可以做成上蓝下白的双色效果。

耐腐蚀性能

塑钢瓦材料组份均不与酸、碱、盐等发生化学反应，在长期使用过程中，无被腐蚀的可能，因此产品能够保持卓越的物理性能。

耐候性能

采用优质PVC树脂做基材，添加UV紫外线吸收剂、抗氧化剂、改性剂等，确保产品的使用寿命。即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒等自然环境下，仍能保持其稳定性，确保产品长久安全使用。

## 抗荷载性能

采用行业内先进的两层攻击技术，较之普通单层瓦具有更高的机械强度和物理性能，国家化学检测中心试验表明：1.2m檩条间距下加重1500N，挠度 3%

## 防火性能

塑钢瓦经国家化学检测中心检验，防火性能等级为难燃B1级，所有强调消防安全法规的厂房均适用，为国家建材推广协会推荐使用的安全、环保屋面材料。

## 保温隔热性能

塑钢瓦的导热系数是0.22，大约是粘土瓦的1/3, 0.5mm厚彩钢瓦1/2000，所以不加装任何隔热降温设施的情况下，塑钢瓦的隔热性能仍能达到最佳，完全能够满足需求。

## 隔音降噪性能

塑钢瓦可有效阻隔降雨、刮风等自然因素产生的噪音。